



## Industrial Automation Products & Solutions

### Recom REM6 DC-DC Converter, $\pm 15V$ dc/ $\pm 200mA$ Output, 9 $\rightarrow$ 18 V dc Input, 6W, Through Hole, +105°C Max Temp -40°C

ผู้ผลิต : Recom

รหัสสินค้า : REM6-1215D/A

## Specifications

| คุณลักษณะ                       | รายละเอียด                                    |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|
| Output Voltage                  | $\hat{A}\pm 15V$ dc                           |
| Input Voltage Range             | 9 - 18 V dc                                   |
| Power Rating                    | 6W                                            |
| Input Voltage Nominal           | 12 V dc                                       |
| Output Current                  | $\hat{A}\pm 200mA$                            |
| Mounting Type                   | Through Hole                                  |
| Isolated                        | Yes                                           |
| Number of Outputs               | 2                                             |
| Output Voltage Adjustment Range | $\hat{A}\pm 13.5$ V dc, $\hat{A}\pm 16.5V$ dc |
| Package                         | DIP 24                                        |
| Isolation Voltage               | 5kV ac                                        |
| Depth                           | 10.4mm                                        |
| Width                           | 20.3mm                                        |
| Length                          | 31.8mm                                        |
| Series                          | REM6                                          |
| Load Regulation                 | $\hat{A}\pm 1\%$                              |
| Maximum Temperature             | +105°C                                        |



## บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Efficiency          | 87 %, 87.5 %, 88 %, 88.5 %                                                                                                                                                                                                                                      |
| Minimum Temperature | -40°C                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Standards Met       | ANSI/AAMI ES60601-1 Standard, ANSI/AAMI File Number E314885-A25, CAN/CSA Medical C22.2 No. 60601-1:08 Standard, CAN/CSA Medical File Number E314889, CB Medical File Number E314885-A25, CB Medical IEC-60601-1 Standard, CE Certified, Conducted Immunity EN61 |



LINE OA  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com