



Industrial Automation Products & Solutions



Ideal Power ESB DC-DC Converter, $\pm 24V$ dc/ $\pm 400mA$ Output, 36 \rightarrow 75 V dc Input, 20W, Through Hole, +100°C Max Temp

ผู้ผลิต : Ideal Power

รหัสสินค้า : ESB48240-D-1IP

Overview

DC-DC คอนเวอร์เตอร์ Ideal Power รุ่น ESB48240-D-1IP ขนาดแพ็คเกจโลหะ 40.6x25.4x8.9 mm ให้เอาต์พุต $\pm 24V$ dc ที่ $\pm 400mA$ และกำลัง 20W พร้อมการแยกวงจร (isolated)

Features

- ช่วงแรงดันขาเข้า 36 - 75 V dc (Ultra-wide 4:1, ระบุค่า except $\pm 24V$)
- เอาต์พุต $\hat{A}\pm 24V$ dc ที่ $\hat{A}\pm 400mA$
- กำลังสูงสุด 20W
- ประสิทธิภาพสูงสุดถึง 88%
- แพ็คเกจกะทัดรัด 40.64 x 25.4 x 8.89 mm
- การติดตั้งแบบ Through Hole
- แยกวงจร (Isolated) ด้วยแรงดันแยก 1.5kV dc
- มี 2 เอาต์พุต
- อุณหภูมิการทำงาน -40°C ถึง +100°C

Applications

- การออกแบบที่ต้องการความยืดหยุ่นด้านแรงดันขาเข้าและประสิทธิภาพการแปลงพลังงาน
- การแปลงแรงดันจาก 36-75 V dc เป็นเอาต์พุต $\pm 24V$ สำหรับอุปกรณ์ที่ต้องการแรงดัน \pm

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Output Voltage	$\hat{A}\pm 24V$ dc
Input Voltage Range	36 - 75 V dc



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Power Rating	20W
Input Voltage Nominal	48 V dc
Output Current	±400mA
Mounting Type	Through Hole
Isolated	Yes
Number of Outputs	2
Isolation Voltage	1.5kV dc
Depth	8.89mm
Length	40.64mm
Series	ESB
Minimum Temperature	-40°C
Maximum Temperature	+100°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com