




## Industrial Automation Products & Solutions



### TRACOPOWER TND 5WI DC-DC Converter, $\pm 12V$ dc/ $\pm 210mA$ Output, 9 $\rightarrow$ 36 V dc Input, 5W, Through Hole, $+75^{\circ}C$ Max Temp

ผู้ผลิต : TRACOPOWER

รหัสสินค้า : TDN 5-2422WI

## Specifications

| คุณลักษณะ                       | รายละเอียด                                      |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| Output Voltage                  | $\hat{A}\pm 12V$ dc                             |
| Input Voltage Range             | 9 - 36 V dc                                     |
| Power Rating                    | 5W                                              |
| Input Voltage Nominal           | 24 V dc                                         |
| Output Current                  | $\hat{A}\pm 210mA$                              |
| Mounting Type                   | Through Hole                                    |
| Isolated                        | Yes                                             |
| Number of Outputs               | 2                                               |
| Output Voltage Adjustment Range | $\hat{A}\pm 11.88$ V dc, $\hat{A}\pm 12.12V$ dc |
| Package                         | DIP                                             |
| Isolation Voltage               | 1.5kV dc                                        |
| Depth                           | 10.2mm                                          |
| Width                           | 9.1mm                                           |
| Length                          | 13.2mm                                          |
| Series                          | TND 5WI                                         |
| Load Regulation                 | 0.01                                            |



## บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

|                     |                                                                                                                                            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Efficiency          | 83%                                                                                                                                        |
| Minimum Temperature | -40°C                                                                                                                                      |
| Maximum Temperature | +75°C                                                                                                                                      |
| Standards Met       | EN 55022, EN 60950-1, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, IEC 60950-1, REACH, RoHS Compliant, UL 60950-1 |



**LINE OA**  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com