



## Industrial Automation Products & Solutions



### TRACOPOWER TIB 120 Linear DIN Rail Power Supply, 85 → 264V ac ac Input, 12V dc dc Output, 10A Output, 120W

ผู้ผลิต : TRACOPOWER

รหัสสินค้า : TIB 120-112EX

## Specifications

| คุณลักษณะ               | รายละเอียด           |
|-------------------------|----------------------|
| Series                  | TIB 120              |
| Type                    | Linear               |
| Electrical Phase        | 1                    |
| AC or DC Input Voltage  | ac                   |
| Input Voltage           | 85 - 264V ac         |
| AC or DC Output Voltage | dc                   |
| Output Voltage          | 12V dc               |
| Output Current          | 10A                  |
| Power Rating            | 120W                 |
| Number of Outputs       | 1                    |
| Dimensions              | 36 x 118.6 x 124.2mm |
| Height                  | 124.2mm              |
| Width                   | 36mm                 |
| Depth                   | 118.6mm              |
| Efficiency              | 94%                  |
| Ripple And Noise        | 100mV Pk-Pk          |
| Mounting Type           | DIN Rail Mount       |



## บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

|                                 |                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MTBF                            | >1450000h                                                                                                                                                                     |
| Minimum Temperature             | -40°C                                                                                                                                                                         |
| Hazardous Area Certification    | ATEX                                                                                                                                                                          |
| Standards Met                   | CE Certified, CSA C22.2 No 60950-1-03, cULus Recognized, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-7, EX II3G Ex ec nC IIC GC Class I, Division 2, IEC/EN 60950-1, UL 508, UL 60950-1 |
| Maximum Temperature             | +70°C                                                                                                                                                                         |
| Output Voltage Adjustment Range | 11.8 - 15V                                                                                                                                                                    |
| Load Regulation                 | 0.5%                                                                                                                                                                          |
| Special Features                | Alternative Side-Mounting for Flat Panels, Back Power Immunity, High Power Factor by Active Power Correction, Slim Profile for DIN-Rail Mounting                              |



**LINE OA**  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com