



## Industrial Automation Products & Solutions



### Siemens LOGO!POWER Switched Mode DIN Rail Power Supply, 100 → 240V ac ac Input, 24V dc dc Output, 4A Output, 96W

ผู้ผลิต : Siemens

รหัสสินค้า : 6EP3333-6SB00-0AY0

## Overview

Siemens LOGO!POWER รุ่น 6EP3333-6SB00-0AY0 เป็น DIN Rail Switched Mode Power Supply รับอินพุต 100–240V AC และจ่ายเอาต์พุต 24V DC ที่ 4A (96W)

เพาเวอร์ซัพพลายจาก Siemens ระบุคุณสมบัติหลากหลายเพื่อการใช้งานระดับสากล รวมถึงประสิทธิภาพ 89%, Load Regulation 0.1% และรองรับมาตรฐานหลายรายการ เหมาะสำหรับติดตั้งบนราง DIN ในตู้ควบคุมที่ต้องการความน่าเชื่อถือและการใช้งานแบบโมดูลาร์

## Features

- Series: LOGO!POWER
- Type: Switched Mode
- Input Voltage: 100 - 240V ac
- Output Voltage: 24V dc
- Output Current: 4A
- Power Rating: 96W
- Mounting Type: DIN Rail Mount
- Dimensions: 72 x 53 x 90mm
- Efficiency: 89%
- Load Regulation: 0.1%
- Ripple And Noise: 200mV Pk-Pk
- Operating Temperature: -25°C ถึง +70°C
- MTBF: 2391480h
- Standards Met: CB, CE Marked, CSA C22.2 No. 107.1, CSA C22.2 No. 60950, cULus, cURus Recognised, File E151273, File E197259, FM Approval, NEC Class 2, UL 508, UL 60950
- Special Features: Flexible Deployment, Flexible Mounting, Global Use, High Energy Efficiency, Load Monitoring, Low Width, Reliable, Wide Portfolio
- Output Voltage Adjustment Range: 22.2 - 26.4V



## Applications

- ติดตั้งบนราง DIN ในตู้ควบคุมและระบบอัตโนมัติ
- การใช้งานที่ต้องการเอาต์พุต 24V และความเสถียรสูง

## Specifications

| คุณลักษณะ               | รายละเอียด                                                                                                                                               |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Series                  | LOGO!POWER                                                                                                                                               |
| Type                    | Switched Mode                                                                                                                                            |
| Electrical Phase        | 1                                                                                                                                                        |
| AC or DC Input Voltage  | ac                                                                                                                                                       |
| Number of Outputs       | 1                                                                                                                                                        |
| Input Voltage           | 100 - 240V ac                                                                                                                                            |
| AC or DC Output Voltage | dc                                                                                                                                                       |
| Output Voltage          | 24V dc                                                                                                                                                   |
| Output Current          | 4A                                                                                                                                                       |
| Power Rating            | 96W                                                                                                                                                      |
| Dimensions              | 72 x 53 x 90mm                                                                                                                                           |
| Height                  | 90mm                                                                                                                                                     |
| Width                   | 72mm                                                                                                                                                     |
| Depth                   | 53mm                                                                                                                                                     |
| Minimum Temperature     | -25°C                                                                                                                                                    |
| Efficiency              | 89%                                                                                                                                                      |
| Ripple And Noise        | 200mV Pk-Pk                                                                                                                                              |
| Mounting Type           | DIN Rail Mount                                                                                                                                           |
| Standards Met           | CB, CE Marked, CSA C22.2 No. 107.1, CSA C22.2 No. 60950, cULus, cURus Recognised, File E151273, File E197259, FM Approval, NEC Class 2, UL 508, UL 60950 |
| Load Regulation         | 0.1%                                                                                                                                                     |
| Maximum Temperature     | +70°C                                                                                                                                                    |
|                         |                                                                                                                                                          |




## บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

|                                 |                                                                                                                                  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Output Voltage Adjustment Range | 22.2 - 26.4V                                                                                                                     |
| MTBF                            | 2391480h                                                                                                                         |
| Special Features                | Flexible Deployment, Flexible Mounting, Global Use, High Energy Efficiency, Load Monitoring, Low Width, Reliable, Wide Portfolio |



**LINE OA**  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com