



Industrial Automation Products & Solutions



Idec PS5R Switched Mode DIN Rail Power Supply, 85 → 264 V ac / 100 → 370V dc ac, dc Input, 24V dc dc

ผู้ผลิต : Idec

รหัสสินค้า : PS5R-VF24

Specifications

| คุณลักษณะ                       | รายละเอียด                    |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Series                          | PS5R                          |
| Type                            | Switched Mode                 |
| Electrical Phase                | 1                             |
| AC or DC Input Voltage          | ac, dc                        |
| Input Voltage                   | 85 - 264 V ac / 100 - 370V dc |
| AC or DC Output Voltage         | dc                            |
| Output Voltage                  | 24V dc                        |
| Output Current                  | 5A                            |
| Power Rating                    | 120W                          |
| Number of Outputs               | 1                             |
| Dimensions                      | 46 x 115 x 121mm              |
| Depth                           | 121mm                         |
| Width                           | 46mm                          |
| Height                          | 115mm                         |
| MTBF                            | 350000 (Minimum)h             |
| Output Voltage Adjustment Range | ±10%                          |




## บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

|                     |                                                                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Load Regulation     | 1%                                                                                                    |
| Mounting Type       | DIN Rail Mount                                                                                        |
| Special Features    | Can be Installed in 6 Directions, Compact Size Preserves Panel Space, Five-Year Factory Warranty      |
| Maximum Temperature | +65°C                                                                                                 |
| Standards Met       | ANSI/ISA, CE:TUV, CSA C22.2 No 107.1.213.223, cULus, EN 50178, EN 60950-1, EN 61204-3, UL 310, UL 508 |
| Minimum Temperature | -25°C                                                                                                 |
| Efficiency          | 89%                                                                                                   |
| Ripple And Noise    | 4% Pk-Pk                                                                                              |



LINE OA  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com