



Industrial Automation Products & Solutions



Comatec PSC DIN Rail Power Supply, 230V ac ac Input, 24V dc dc Output, 2A Output, 48W

ผู้ผลิต : Comatec

รหัสสินค้า : PSC4.48.24

Overview

Comatec PSC4.48.24 พาวเวอร์ซัพพลายแบบติดตั้งบน DIN Rail อินพุตสากล 94VAC–264VAC (V127VDC–370VDC) เอาต์พุต 24V DC 2A กำลัง 48W

พาวเวอร์ซัพพลายซีรีส์ PSC4 ออกแบบเพื่อความเสถียรของแรงดันในระบบอุตสาหกรรม มีอินพุตแบบสากลและเอาต์พุตที่หนึ่งและปรับได้ เหมาะสำหรับติดตั้งบน DIN Rail ในตู้คอนโทรลและระบบอัตโนมัติ

Features

- Series: PSC
- Electrical Phase: 1
- AC or DC Input Voltage: ac (อินพุตสากล 94VAC–264VAC V 127VDC–370VDC ตามคำอธิบาย)
- Input Voltage: 230V ac (ระบุค่าในรายการ)
- AC or DC Output Voltage: dc
- Output Voltage: 24V dc
- Output Current: 2A
- Power Rating: 48W
- Number of Outputs: 1
- Mounting Type: DIN Rail Mount
- Dimensions: 93 x 72 x 68mm
- Minimum Temperature: -10°C
- Maximum Temperature: +50°C
- Special Features: High Efficiency, High Reliability, Long Life
- Output Voltage Adjustment Range: $\pm 3\%$
- Standards Met: Class II, EN 55022, EN 55024, EN 60950-1, EN 61000-3-2-3 Class C, FCC Part 15 Class B

Applications



- การติดตั้งในตู้คอนโทรล
- ระบบอัตโนมัติ
- การใช้งานที่ต้องการพาวเวอร์ซัพพลายแบบติดตั้งบน DIN Rail

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	PSC
Electrical Phase	1
AC or DC Input Voltage	ac
Input Voltage	230V ac
AC or DC Output Voltage	dc
Output Voltage	24V dc
Output Current	2A
Power Rating	48W
Number of Outputs	1
Dimensions	93 x 72 x 68mm
Depth	68mm
Width	72mm
Height	93mm
Minimum Temperature	-10°C
Special Features	High Efficiency, High Reliability, Long Life
Mounting Type	DIN Rail Mount
Output Voltage Adjustment Range	$\hat{A}\pm 3\%$
Maximum Temperature	+50°C
Standards Met	Class II, EN 55022, EN 55024, EN 60950-1, EN 61000-3-2-3 Class C, FCC Part 15 Class B

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com