



Industrial Automation Products & Solutions



Siemens SITOP PSU100S Switched Mode DIN Rail Power Supply, 85 → 132V ac ac Input, 24V dc dc Output, 5A Output,

ผู้ผลิต : Siemens

รหัสสินค้า : 6EP1333-2BA20

Overview

Siemens SITOP PSU100S Switched Mode DIN Rail Power Supply รุ่น 6EP1333-2BA20, single-phase DIN-rail mounted, อินพุต 85–132V ac, เอาต์พุต 24V dc ที่ 5A (144W).

อุปกรณ์ออกแบบสำหรับติดตั้งบนราง DIN ในตู้ควบคุมและระบบอัตโนมัติ ช่วยลดเวลาการติดตั้งและเพิ่มความน่าเชื่อถือในการจ่ายแรงดันให้กับอุปกรณ์โรงงาน โดยมีประสิทธิภาพการแปลงไฟและค่ารบกวน/ริปเปิ้ลที่ระบุไว้เพื่อความเสถียรของเอาต์พุต.

Features

- Series: SITOP PSU100S
- Type: Switched Mode
- Electrical Phase: 1 (single-phase)
- Input Voltage: 85 - 132V ac
- Output Voltage: 24V dc
- Output Current: 5A
- Power Rating: 144W
- Efficiency: 88%
- Ripple And Noise: 150mV Pk-Pk
- MTBF: 1998441h
- Output Voltage Adjustment Range: 22.8 - 28V



- Load Regulation: 1%
- Dimensions: 125 x 50 x 120mm (Height x Width x Depth)
- Mounting Type: DIN Rail Mount
- Operating Temperature Range: -25°C ถึง +70°C
- Standards Met: cCSAus, CE, cULus-Listed, EN 55022 Class B, EN 61000-3-2, EN 61000-6-2

Applications

- ติดตั้งในตู้ควบคุม (control cabinets)
- ระบบอัตโนมัติในโรงงาน
- จ่ายไฟให้กับอุปกรณ์และระบบในงานอุตสาหกรรมที่ต้องการ 24V dc

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	SITOP PSU100S
Type	Switched Mode
Electrical Phase	1
AC or DC Input Voltage	ac
Number of Outputs	1
Input Voltage	85 - 132V ac
AC or DC Output Voltage	dc
Output Voltage	24V dc
Output Current	5A
Power Rating	144W
Dimensions	125 x 50 x 120mm
Width	50mm
Depth	120mm
Height	125mm
Maximum Temperature	+70°C
Standards Met	cCSAus (CSA C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1), CE Certified, cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), File E197259, EN 55022 Class B, EN 61000-3-2, EN 61000-6-2
Mounting Type	DIN Rail Mount



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Minimum Temperature	-25°C
Efficiency	88%
Ripple And Noise	150mV Pk-Pk
MTBF	1998441h
Output Voltage Adjustment Range	22.8 - 28V
Load Regulation	1%



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com