



Industrial Automation Products & Solutions



Phoenix Contact QUINT POWER Switched Mode DIN Rail Power Supply, 100 → 240 V ac / 110 → 250V dc ac, dc

ผู้ผลิต : Phoenix Contact

รหัสสินค้า : 2904603

Overview

Phoenix Contact QUINT POWER (Model QUINT4-PS/1AC/24DC/40) เป็น Switched Mode DIN Rail Power Supply ให้เอาต์พุต 24V dc ที่ 40A ออกแบบสำหรับแจกจ่ายพลังงานให้กับอุปกรณ์บนราง DIN มีประสิทธิภาพสูงและค่า Ripple ต่ำ.

เหมาะกับการแจกจ่ายพลังงานในตู้คอนโทรลที่ต้องการเอาต์พุตกระแสสูงเพื่อขับโหลดจำนวนมากหรือหลายโมดูลบนราง DIN เน้นความน่าเชื่อถือสูง (MTBF สูง) ประสิทธิภาพดี และสัญญาณรบกวนเอาต์พุตต่ำ.

Features

- Series: QUINT POWER
- Type: Switched Mode
- Input Voltage: 100 - 240 V ac / 110 - 250V dc
- Output Voltage: 24V dc
- Output Current: 40A
- Output Voltage Adjustment Range: 24 - 29.5V
- Efficiency: 95.9%
- Ripple And Noise: < 50mV Pk-Pk
- MTBF: > 934000h
- Dimensions: Width 120mm x Depth 140mm x Height 130mm
- Operating Temperature: -25°C to +70°C
- Standards Met: cUL, cULus, EAC, IEC60947-2, IEC60947-3, IEC60947-4-1, IEC60947-4-2, IEC60947-5-1, IEC60947-5-2, IEC60947-5-3, IEC60947-5-4, IEC60947-5-5, IEC60947-5-6, IEC60947-5-7, IEC60947-5-8, IEC60947-5-9, IEC60947-5-10, IEC60947-5-11, IEC60947-5-12, IEC60947-5-13, IEC60947-5-14, IEC60947-5-15, IEC60947-5-16, IEC60947-5-17, IEC60947-5-18, IEC60947-5-19, IEC60947-5-20, IEC60947-5-21, IEC60947-5-22, IEC60947-5-23, IEC60947-5-24, IEC60947-5-25, IEC60947-5-26, IEC60947-5-27, IEC60947-5-28, IEC60947-5-29, IEC60947-5-30, IEC60947-5-31, IEC60947-5-32, IEC60947-5-33, IEC60947-5-34, IEC60947-5-35, IEC60947-5-36, IEC60947-5-37, IEC60947-5-38, IEC60947-5-39, IEC60947-5-40, IEC60947-5-41, IEC60947-5-42, IEC60947-5-43, IEC60947-5-44, IEC60947-5-45, IEC60947-5-46, IEC60947-5-47, IEC60947-5-48, IEC60947-5-49, IEC60947-5-50, IEC60947-5-51, IEC60947-5-52, IEC60947-5-53, IEC60947-5-54, IEC60947-5-55, IEC60947-5-56, IEC60947-5-57, IEC60947-5-58, IEC60947-5-59, IEC60947-5-60, IEC60947-5-61, IEC60947-5-62, IEC60947-5-63, IEC60947-5-64, IEC60947-5-65, IEC60947-5-66, IEC60947-5-67, IEC60947-5-68, IEC60947-5-69, IEC60947-5-70, IEC60947-5-71, IEC60947-5-72, IEC60947-5-73, IEC60947-5-74, IEC60947-5-75, IEC60947-5-76, IEC60947-5-77, IEC60947-5-78, IEC60947-5-79, IEC60947-5-80, IEC60947-5-81, IEC60947-5-82, IEC60947-5-83, IEC60947-5-84, IEC60947-5-85, IEC60947-5-86, IEC60947-5-87, IEC60947-5-88, IEC60947-5-89, IEC60947-5-90, IEC60947-5-91, IEC60947-5-92, IEC60947-5-93, IEC60947-5-94, IEC60947-5-95, IEC60947-5-96, IEC60947-5-97, IEC60947-5-98, IEC60947-5-99, IEC60947-5-100
- Mounting Type: DIN Rail Mount
- Model: QUINT4-PS/1AC/24DC/40

Applications

- แจกจ่ายพลังงานในตู้คอนโทรลและระบบอุตสาหกรรม



- จ่ายไฟให้หลายอุปกรณ์บนราง DIN เช่น PLC, I/O modules, actuators

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	QUINT POWER
Type	Switched Mode
Electrical Phase	1
AC or DC Input Voltage	ac, dc
Input Voltage	100 - 240 V ac / 110 - 250V dc
AC or DC Output Voltage	dc
Output Voltage	24V dc
Output Current	40A
Width	120mm
Depth	140mm
Height	130mm
Minimum Temperature	-25°C
Ripple And Noise	< 50mV Pk-Pk
MTBF	> 934000h
Maximum Temperature	+70°C
Standards Met	cUL, cUL Recognised, cULus, EAC, IEC CB Scheme, UL, UL Recognised
Output Voltage Adjustment Range	24 - 29.5V
Model	QUINT4-PS/1AC/24DC/40
Efficiency	95.9%
Mounting Type	DIN Rail Mount

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com