



Industrial Automation Products & Solutions



MEAN WELL EDR Switched Mode DIN Rail Power Supply, 90 → 264V ac ac Input, 24V dc dc Output, 3.2A Output, 75W

ผู้ผลิต : MEAN WELL

รหัสสินค้า : EDR-75-24

Overview

MEAN WELL EDR-75-24 เป็นแหล่งจ่ายไฟสวิตซึ่งแบบติดตั้ง DIN (DIN Rail Mount) ช่วงอินพุต 90 - 264V ac เอาต์พุต 24V dc กระแส 3.2A กำลัง 75W ขนาดบางออกแบบเพื่อติดตั้งบนราง TS-35/7.5 หรือ TS-35/15 เพื่อลดพื้นที่ภายในตู้ควบคุม

EDR range ถูกออกแบบเป็นแหล่งจ่ายไฟที่ประหยัดพื้นที่ด้วยโครงสร้างกะทัดรัด ติดตั้งบนรางมาตรฐาน TS-35/7.5 หรือ TS-35/15 ได้ง่าย และมีคุณสมบัติป้องกันเช่น Overvoltage และ Short Circuit Protection รวมถึงผ่านมาตรฐานที่ระบุ

Features

- Series: EDR
- Type: Switched Mode
- เฟสไฟฟ้า: 1
- อินพุต: 90 - 264V ac
- เอาต์พุต: 24V dc
- เอาต์พุตกระแส: 3.2A
- พิกัดกำลัง: 75W
- จำนวนเอาต์พุต: 1
- มิติเครื่อง: 125.2 x 32 x 102 mm
- ความกว้าง: 32mm
- ความลึก: 102mm
- ความสูง: 125mm
- อุณหภูมิที่ต่ำสุด: -20°C
- อุณหภูมิที่สูงสุด: +60°C
- การติดตั้ง: DIN Rail Mount
- MTBF: 506.6kh
- ช่วงปรับแรงดันเอาต์พุต: 24 - 28V
- Load Regulation: $\hat{A}\pm 1\%$



- Ripple And Noise: 120mV Pk-Pk
- คุณสมบัติพิเศษ: Overvoltage and Short Circuit Protection
- มาตรฐานที่เป็นไปตาม: RoHS Compliant, TUV EN 60950-1, UL 508

Applications

- การติดตั้งภายในตู้ควบคุมเพื่อประหยัดพื้นที่และการจัดวางอุปกรณ์อย่างเป็นระเบียบ (ตามคำอธิบาย)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	EDR
Type	Switched Mode
Electrical Phase	1
AC or DC Input Voltage	ac
Input Voltage	90 - 264V ac
AC or DC Output Voltage	dc
Output Voltage	24V dc
Output Current	3.2A
Power Rating	75W
Number of Outputs	1
Dimensions	125.2 x 32 x 102mm
Width	32mm
Depth	102mm
Height	125mm
Minimum Temperature	-20°C
Mounting Type	DIN Rail Mount
MTBF	506.6kh
Output Voltage Adjustment Range	24 - 28V
Load Regulation	±1%
Special Features	Overvoltage and Short Circuit Protection




บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Maximum Temperature	+60°C
Ripple And Noise	120mV Pk-Pk
Standards Met	RoHS Compliant, TUV EN 60950-1, UL 508



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com