




Industrial Automation Products & Solutions



Lascar Open Frame Linear Power Supply, 250V ac Input, $\pm 5 \rightarrow 15$ V dc, $4.75 \rightarrow 5.25$ V dc Output, ± 250 mA, 1 A

ผู้ผลิต : Lascar

รหัสสินค้า : PSU-206

Overview

แหล่งจ่ายไฟโปรไฟล์ต่ำสำหรับติดตั้งบนแผงวงจรพิมพ์ (Low profile power supply on PCB)
พร้อมหม้อแปลงหุ้มป้องกันและฟังก์ชันป้องกันในตัว

เหมาะสำหรับการติดตั้งบน PCB ที่ต้องการแหล่งจ่ายหลายเอาต์พุตและการป้องกันพื้นฐานในตัว ออกแบบเป็น Open Frame
สำหรับการติดตั้งบนแผงวงจรที่มีการจัดการความร้อนและการยึดที่เหมาะสม

Features

- อินพุต 250V ac
- เอาต์พุต: $\pm 5 - 15$ V dc และ $4.75 - 5.25$ V dc
- กระแสเอาต์พุต: ± 250 mA และ 1 A
- จำนวนเอาต์พุต: 3
- หม้อแปลงแบบหุ้มป้องกัน (enclosed transformers)
- การป้องกันไฟกระชาก ความร้อนเกิน และลัดวงจร
- Mounting Type: Open Frame (ติดตั้งบน PCB)
- Load Regulation $\pm 1\%$ และ Line Regulation $\pm 1\%$
- Ripple and Noise 10 mV
- ขนาด: 160 x 100 x 37.6 mm
- ช่วงอุณหภูมิการทำงาน: 0°C ถึง $+70^{\circ}\text{C}$

Applications

- แหล่งจ่ายสำหรับโมดูลบน PCB
- ระบบอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือที่ต้องการหลายแรงดันเอาต์พุต

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Input Voltage	250V ac
Output Voltage	$\hat{A}\pm 5$ - 15 V dc, 4.75 - 5.25 V dc
Output Current	$\hat{A}\pm 250$ mA, 1 A
Number of Outputs	3
Embedded	Yes
Length	160mm
Width	100mm
Depth	37.6mm
Mounting Type	Open Frame
Load Regulation	$\hat{A}\pm 1\%$
Line Regulation	$\hat{A}\pm 1\%$
Ripple And Noise	10mV
Maximum Temperature	+70°C
Minimum Temperature	0°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com