



Industrial Automation Products & Solutions



Phoenix Contact Redundancy module, QUINT-ORING/24DC/2X40/1X80 Series

ผู้ผลิต : Phoenix Contact

รหัสสินค้า : 2902879

Overview

Phoenix Contact QUINT-ORING เป็นโมดูล active redundancy แบบติดตั้งบน DIN rail พร้อมเทคโนโลยี ACB และฟังก์ชันมอนิเตอร์ ออกแบบมาเพื่อจัดการระบบสำรองไฟแบบแอคทีฟบนราง DIN และมอนิเตอร์สถานะระบบสำรองไฟอย่างต่อเนื่อง

อุปกรณ์นี้ทำหน้าที่เป็นโมดูลสำรองแบบแอคทีฟ (redundancy module) ที่รวมเทคโนโลยี ACB และฟังก์ชันการมอนิเตอร์เข้าด้วยกัน
เหมาะสำหรับระบบที่ต้องการการสลับจ่ายอย่างเป็นระบบและการตรวจสอบสถานะของระบบสำรองไฟบนราง DIN

Features

- Active redundancy module (Redundancy Module)
- เทคโนโลยี ACB (ระบุไว้ในคำอธิบาย)
- ฟังก์ชันมอนิเตอร์สถานะระบบสำรองไฟ
- ติดตั้งบน DIN Rail
- Output Voltage 24V dc
- Output Current 80A
- Input Voltage ระบุเป็น 18V dc
- เป็นอุปกรณ์ตามมาตรฐานที่ระบุ (CE, cUL, EMC Directive 2014/30/EU, EN 50178 ฯลฯ)

Applications

- ระบบสำรองไฟแบบแอคทีฟบนราง DIN
- การจัดการการสลับจ่ายและมอนิเตอร์สถานะของระบบสำรองไฟ

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Accessory Type	Redundancy Module
Series	QUINT-ORING/24DC/2X40/1X80
Standards Met	CE EN61000-6-3, cUL, EMC Directive 2014/30/EU, EN 50178/VDE 0160 (PELV), EN 60950-1/VDE 0805 (SELV), EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-6-2:2005, IEC 60950-1 (SELV) and EN 60204-1 (PELV), IEC/EN 61000-4-6, UL ANSI/ISA-12.12.01, UL/C-UL listed UL 508, UL/C-UL Recognized UL 60950-1
AC or DC Output Voltage	dc
Output Voltage	24V dc
AC or DC Input Voltage	dc
Output Current	80A
Input Voltage	18V dc
Output Type	Current, Voltage
Mounting Style	DIN Rail



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com