




Industrial Automation Products & Solutions



XP Power Switching Power Supply, ECL15UT03-P, 5 V dc, ± 15 V dc, 2 A, 150 mA, 15W, Triple Output, 120 \rightarrow 370 V dc,

ผู้ผลิต : XP Power

รหัสสินค้า : ECL15UT03-P

Overview

XP Power ECL15UT03-P เป็นสมาชิกในตระกูล ECL ที่เป็นเพาเวอร์ซัพพลายแบบ triple output ให้เอาต์พุตหลายช่อง (ระบุเป็น 5 V dc และ ± 15 V dc) รวมทั้งมีข้อมูลกระแสที่ระบุเป็น 2 A และ 150 mA กำลังรวม 15W รองรับอินพุต 120–370 V dc และ 85–264 V ac ติดตั้งแบบ PCB Mount ในแพ็คเกจ Open Frame

รุ่น triple-output จากตระกูล ECL เหมาะกับการใช้งานที่ต้องการช่องจ่ายหลายค่าในโมดูลเดียว ช่วยลดความซับซ้อนการจัดหาแหล่งจ่ายหลายตัวและเพิ่มความยืดหยุ่นในการออกแบบฮาร์ดแวร์ โดยยังคงขนาดกะทัดรัดตามแนวทางของตระกูล ECL

Features

- เอาต์พุต: 5 V dc และ ± 15 V dc (ระบุเอาต์พุตหลายช่อง)
- กระแสเอาต์พุต: ระบุค่า 2 A และ 150 mA
- กำลัง: 15W
- จำนวนเอาต์พุต: 3
- ช่วงอินพุต: 120 - 370 V dc, 85 - 264 V ac
- การติดตั้ง: PCB Mount
- แพ็คเกจ: Open Frame
- ประสิทธิภาพ: 81%
- มิติ: 62mm x 30.7mm x 20mm
- น้ำหนัก: 40g
- ช่วงอุณหภูมิการทำงาน: -20°C ถึง $+70^{\circ}\text{C}$

Applications

- งานที่ต้องการช่องจ่ายหลายรูปแบบและช่วงกำลังที่หลากหลาย
- การออกแบบอุปกรณ์ที่ต้องการโมดูลเอาต์พุตหลายช่องในพื้นที่จำกัด



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Output Voltage	5 V dc, $\hat{A}\pm 15$ V dc
Output Current	2 A, 150 mA
Power Rating	15W
Number of Outputs	3
Input Voltage	120 - 370 V dc, 85 - 264 V ac
Mounting Type	PCB Mount
Package Type	Open Frame
Length	62mm
Width	30.7mm
Depth	20mm
Efficiency	81%
Minimum Temperature	-20°C
Weight	40g
Maximum Temperature	+70°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com