



Industrial Automation Products & Solutions



Through Hole Audio Transformer 150Ω 2mW

ผู้ผลิต : OEP

รหัสสินค้า : Z1680E

Overview

OEP Z1680E เป็นหม้อแปลงสัญญาณเสียงแบบ Through Hole ชุด Z16 พร้อม interwinding screen และ centre tap ออกแบบสำหรับงานอินพุต อินเตอร์สเตจ และเอาต์พุต

หม้อแปลงรุ่นนี้มีอัตราอิมพีแดนซ์ไพรมารี/เซคอนดารี 150 Ω ทั้งสองด้าน พร้อม turns ratio 1:1 C.T และการกั้นชิลด์ระหว่างขดลวด (interwinding screen) ให้การแยกสัญญาณที่ดี Isolation voltage สูงสุด 1000V และ construction แบบ enclosed บนแกน laminated ระบุช่วงความถี่ขั้นต่ำ 40Hz ถึงสูงสุด 20kHz รวมถึงจำกัดพลัง 2mW ซึ่งบ่งชี้การใช้งานในสัญญาณกำลังต่ำ

Features

- Primary/Secondary Impedance: 150 Ω
- Power Rating: 2mW
- Turns Ratio: 1:1 C.T
- Interwinding screen และ centre tap
- Mounting Type: Through Hole
- Termination Type: PC Pin
- Core Type: Laminated
- Construction: Enclosed
- Isolation Voltage: 1000V
- Frequency Range: 40Hz - 20kHz
- Dimensions: 18 x 18 x 15mm, Weight: 14g

Applications

- วงจรอินพุตของระบบเสียง
- การเชื่อมต่อ interstage ในแอมพลิฟายเออร์
- งานเอาต์พุตในอุปกรณ์เสียงที่ต้องการการแยกและการแมตช์อิมพีแดนซ์



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Primary Impedance	150 Ω @
Secondary Impedance	150 Ω @
Primary DC Resistance	29.5 Ω @
Power Rating	2mW
Secondary DC Resistance	37.4 Ω @
Dimensions	18 x 18 x 15mm
Mounting Type	Through Hole
Termination Type	PC Pin
Weight	14g
Depth	15mm
Length	18mm
Width	18mm
Minimum Temperature	-20°C
Minimum Operating Frequency	40Hz
Isolation Voltage	1000V
Turns Ratio	1:1 C.T
Core Type	Laminated
Maximum Temperature	+75°C
Construction	Enclosed
Maximum Operating Frequency	20kHz



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com
