



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO 150VA 2 Output Chassis Mounting Transformer, 50V ac, IEC 61558-2-4

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 504-088

Overview

หม้อแปลงติด chassis RS PRO ขดลวดทุติยภูมิสองชุดแยกอิสระ ให้เอาต์พุต 50V ac รวมกำลัง 150VA ออกแบบตามมาตรฐาน IEC 61558-2-4 สำหรับใช้งานที่ความถี่ 50/60Hz มีขนาด 100 x 82 x 82mm น้ำหนัก 2kg

เป็นหม้อแปลงกำลังระดับกลาง (150VA) ที่เน้นความยืดหยุ่นจากขดลวดทุติยภูมิสองชุดแยกอิสระ ผู้ใช้สามารถต่ออนุกรมหรือขนานเพื่อปรับช่วงแรงดันหรือกระแสได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนฮาร์ดแวร์หลัก เหมาะกับการออกแบบระบบที่ต้องการตัวเลือกแรงดันเอาต์พุตหลายรูปแบบ พร้อมการรับรองตาม IEC 61558-2-4

Features

- Primary Voltage Rating: 230V ac
- Secondary Voltage Rating: 50V ac (2 outputs แยกอิสระ)
- Power Rating: 150VA
- Number of Outputs: 2
- Mounting Type: Chassis
- มาตรฐาน: IEC 61558-2-4
- Efficiency: 90%
- Primary Winding Resistance: 10.8Î©
- ขนาด: 100 x 82 x 82mm
- Fixing Hole Diameter: 5.5 x 8.5mm
- น้ำหนัก: 2kg
- Operating Frequency: 50–60Hz
- อุณหภูมิใช้งาน: -30°C ถึง (Ambient) 70°C

Applications

- การใช้งานที่ต้องการการปรับรูปแบบแรงดันออกหลายรูปแบบ
- ระบบที่ต้องการตัวเลือกการต่อขดลวดเพื่อเปลี่ยนค่าแรงดัน/กระแส
- การติดตั้งบน chassis ที่ต้องการหม้อแปลงแบบติดตั้งภายใน



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Primary Voltage Rating	230V ac
Secondary Voltage Rating	50V ac
Power Rating	150VA
Number of Outputs	2
Mounting Type	Chassis
Primary Winding Resistance	10.8Î©
Efficiency	90%
Length	100mm
Width	82mm
Depth	82mm
Dimensions	100 x 82 x 82mm
Fixing Hole Diameter	5.5 x 8.5mm
Weight	2kg
Minimum Operating Frequency	50Hz
Maximum Operating Frequency	60Hz
Standards Met	IEC 61558-2-4
Maximum Temperature	(Ambient) 70°C
Minimum Temperature	-30°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com