



## Industrial Automation Products & Solutions



# RS PRO 20VA 2 Output Chassis Mounting Transformer, 6V ac, IEC 61558-2-6

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 504-278

## Overview

RS PRO หม้อแปลง 20VA แบบมี 2 เอาต์พุต รุ่น 504-278 ให้แรงดันทุติยภูมิ 6V ac ผลิตตามมาตรฐาน IEC 61558-2-6 ติดตั้งแบบ Clamp Mount ขนาด 59 x 57 x 50mm น้ำหนัก 550g

ออกแบบด้วยโครงสร้างบ๊อบบิ้นแบบสองส่วนและบ๊อบบิ้นหุ้มแบบเต็ม พร้อมการเคลือบหน้ายาแลคเกอร์เต็มรูปแบบและแคลมป์ยึดแบบพับทับสองรู เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของโครงสร้างและฉนวนลดการรั่วไหลของฉนวนและเพิ่มความคงทน เหมาะกับการติดตั้งที่ต้องการความมั่นคงทางกลและฉนวนที่ดี

## Features

- Primary Voltage Rating: 115 V ac, 230V ac
- Secondary Voltage Rating: 6V ac
- Power Rating: 20VA
- Number of Outputs: 2
- Mounting Type: Clamp Mount
- Primary Winding Resistance: 57.5+62.5Ω
- Dimensions: 59 x 57 x 50mm
- Fixing Hole Diameter: 4.7 x 8.7mm
- Weight: 550g
- Efficiency: 80%
- Operating Frequency: 50–60Hz
- Standards Met: IEC 61558-2-6
- Operating Temperature: -30°C ถึง 70°C (Ambient)

## Applications

- การติดตั้งบนแชสซีที่ต้องการหม้อแปลงขนาดเล็ก 20VA
- งานที่ต้องการแรงดันทุติยภูมิ 6V AC และการยึดติดแน่นตามคำอธิบาย



## Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Primary Voltage Rating	115 V ac, 230V ac
Secondary Voltage Rating	6V ac
Power Rating	20VA
Number of Outputs	2
Mounting Type	Clamp Mount
Primary Winding Resistance	57.5+62.5Ω@
Length	59mm
Efficiency	80%
Width	57mm
Depth	50mm
Dimensions	59 x 57 x 50mm
Fixing Hole Diameter	4.7 x 8.7mm
Weight	550g
Minimum Operating Frequency	50Hz
Maximum Operating Frequency	60Hz
Standards Met	IEC 61558-2-6
Maximum Temperature	(Ambient) 70°C
Minimum Temperature	-30°C



LINE OA  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com