



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO 200VA 2 Output Chassis Mounting Transformer, 12V ac, IEC 61558-2-6

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 503-950

Overview

RS PRO รุ่น 503-950 หม้อแปลงติดแชสซีแยกวงจร ขนาด 200VA แรงดันขาเข้า 230V ac และแรงดันขาออก 12V ac (มีขดลวดทุติยภูมิสองชุดแยกอิสระ)

หม้อแปลงแยกวงจร 200VA ที่ออกแบบสำหรับการติดตั้งบนแชสซี มีขดลวดทุติยภูมิสองชุดที่สามารถต่อเป็นอนุกรมหรือขนานได้ ช่วยให้ยืดหยุ่นต่อการปรับแรงดัน/กระแส ได้มาตรฐาน IEC 61558-2-6 มีประสิทธิภาพที่ระบุไว้ 90% และรองรับความถี่การทำงาน 50–60Hz โดยมีมิติ 100 x 92 x 82mm และน้ำหนัก 2.8kg

Features

- กำลังไฟ 200VA
- แรงดันขาเข้า (Primary) 230V ac
- แรงดันขาออก (Secondary) 12V ac
- ขดลวดทุติยภูมิ 2 ชุดแยกอิสระ สามารถต่ออนุกรมหรือขนาน
- การติดตั้งแบบ Chassis mount
- ความต้านทานขดลวดหลัก (Primary Winding Resistance) 7.2Ω
- ประสิทธิภาพ 90%
- ขนาด 100 x 92 x 82mm (Length x Width x Depth)
- รูยึด (Fixing Hole Diameter) 5.5 x 8.5mm
- น้ำหนัก 2.8kg
- ช่วงความถี่การทำงาน 50Hz ถึง 60Hz
- ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน -30°C ถึง (Ambient) 70°C
- เป็นไปตามมาตรฐาน IEC 61558-2-6

Applications

- การใช้งานที่ต้องการแหล่งจ่าย 12V ac
- ระบบที่ต้องการขดลวดทุติยภูมิแยกหรือการต่ออนุกรม/ขนานของขดลวด



- การติดตั้งแบบติดแชสซี (chassis-mounted applications)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Primary Voltage Rating	230V ac
Secondary Voltage Rating	12V ac
Power Rating	200VA
Number of Outputs	2
Mounting Type	Chassis
Primary Winding Resistance	7.2Î©
Efficiency	90%
Length	100mm
Width	92mm
Depth	82mm
Dimensions	100 x 92 x 82mm
Fixing Hole Diameter	5.5 x 8.5mm
Weight	2.8kg
Minimum Operating Frequency	50Hz
Maximum Operating Frequency	60Hz
Standards Met	IEC 61558-2-6
Minimum Temperature	-30°C
Maximum Temperature	(Ambient) 70°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com