




Industrial Automation Products & Solutions



Block 6V ac 1 Output Through Hole PCB Transformer, 5VA

ผู้ผลิต : Block

รหัสสินค้า : VC 5,0/1/6

Overview

Block PCB Through-Hole Transformer รุ่น VC 5,0/1/6 ให้แรงดันทุติยภูมิ 6V ac กำลัง 5VA เคลือบด้วยเรซินสุญญากาศและขึ้นรูปตามมาตรฐาน UL94-V0 มีความยืดหยุ่นในการต่อขดลวดรองแบบเดี่ยวและคู่.

หม้อแปลงระบุว่าจะออกแบบด้วยขดลวดรองแบบเดี่ยวและคู่เพื่อรองรับการต่อแบบอนุกรมหรือขนาน พร้อมการเคลือบเรซินแบบสุญญากาศ (vacuum resin moulded) และการให้คะแนนการติดไฟ UL94-V0 ซึ่งบ่งชี้การป้องกันทางกายภาพและความทนทานต่อการลามไฟตามข้อมูลที่ให้มา.

Features

- Secondary Voltage Rating: 6V ac
- Power Rating: 5VA
- Primary Voltage Rating: 230V ac
- ขดลวดรองแบบเดี่ยวและคู่ (รองรับการต่ออนุกรมหรือขนาน) ตามคำอธิบาย
- การเคลือบด้วยเรซินสุญญากาศ (Vacuum resin moulded)
- มาตรฐานการติดไฟ: UL94-V0
- Mounting Type: Through Hole
- ขนาด: 44 x 37 x 33mm
- น้ำหนัก: 190g
- ช่วงความถี่การใช้งาน: 50Hz ถึง 60Hz
- Maximum Temperature: +50°C

Applications

- ระบบที่ต้องการแรงดันทุติยภูมิ 6V ac กำลัง 5VA และต้องการความยืดหยุ่นในการต่อขดลวดรองแบบอนุกรม/ขนาน

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
-----------	------------



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Secondary Voltage Rating	6V ac
Power Rating	5VA
Primary Voltage Rating	230V ac
Number of Outputs	1
Length	44mm
Width	37mm
Depth	33mm
Dimensions	44 x 37 x 33mm
Weight	190g
Mounting Type	Through Hole
Maximum Temperature	+50°C
Minimum Operating Frequency	50Hz
Maximum Operating Frequency	60Hz



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com