




Industrial Automation Products & Solutions



Block 24V ac 2 Output Through Hole PCB Transformer, 3.2VA

ผู้ผลิต : Block

รหัสสินค้า : AVB3.2/2/24

Overview

Block AVB3.2/2/24 เป็นทรานส์ฟอร์มเมอร์แบบติดตั้ง PCB (Through Hole) ให้แรงดันทุติยภูมิ 24V ac จำนวน 2 เอาต์พุต กำลัง 3.2VA และออกแบบให้กะทัดรัด พร้อมคุณสมบัติทนต่อการลัดวงจร (short circuit proof) ตามคำอธิบายของซีรีส์ AVB

คำอธิบายระบุว่าม้วนทุติยภูมิแบบคู่สามารถต่อแบบอนุกรมหรือขนานได้ เพิ่มความยืดหยุ่นในการเชื่อมต่อ และ AVB series ถูกอธิบายว่ากะทัดรัดและทนทานต่อการลัดวงจร ข้อมูลสเปคระบุพิสัยแรงดันหลัก 115V ac และ 230V ac, ความถี่ 50–60Hz, ขนาดกะทัดรัด (41 x 35 x 30.8mm) และน้ำหนัก 170g

Features

- Secondary Voltage Rating: 24V ac
- Power Rating: 3.2VA
- Primary Voltage Rating: 115 V ac, 230 V ac
- Number of Outputs: 2
- Mounting Type: Through Hole (PCB)
- Dimensions: 41 x 35 x 30.8mm
- Weight: 170g
- Maximum Temperature: +50°C
- Operating Frequency: 50Hz to 60Hz
- ม้วนทุติยภูมิแบบคู่สำหรับเชื่อมต่อแบบอนุกรมหรือขนาน (ตามคำอธิบาย)
- ออกแบบให้ทนต่อการลัดวงจร (short circuit proof) และกะทัดรัด (ตามคำอธิบาย)

Applications

- การจ่ายไฟบนบอร์ด PCB ที่ต้องการ 24V ac สองเอาต์พุต (ตามชื่อและสเปค)
- การใช้งานที่ต้องการทรานส์ฟอร์มเมอร์ขนาดกะทัดรัดและทนทานต่อการลัดวงจร

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Secondary Voltage Rating	24V ac
Power Rating	3.2VA
Primary Voltage Rating	115 V ac, 230 V ac
Number of Outputs	2
Length	41mm
Width	35mm
Depth	30.8mm
Dimensions	41 x 35 x 30.8mm
Weight	170g
Mounting Type	Through Hole
Maximum Temperature	+50°C
Minimum Operating Frequency	50Hz
Maximum Operating Frequency	60Hz



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com