



## Industrial Automation Products & Solutions



### Nuvotem Talema 230V ac, 2 x 9V ac Toroidal Transformer, 80VA 2 Output

ผู้ผลิต : Nuvotem Talema

รหัสสินค้า : 0080P1-2-009

## Overview

Nuvotem Talema Toroidal Transformer รุ่น 0080P1-2-009 เป็นหม้อแปลงโทโรอิดัลแบบเปิด พ้นชุดหลักเดี่ยว 230V ac (50/60Hz) มีชุดพ่นชุดทุติยภูมิเป็นคู่ (2 x 9V ac) ให้กำลัง 80VA และกระแสทุติยภูมิ 4.44A สามารถต่ออนุกรม ขนาน หรือใช้แยกอิสระได้

ความยืดหยุ่นของทุติยภูมิแบบคู่ที่สามารถต่อเป็นอนุกรมหรือขนานทำให้ใช้งานได้หลากหลายในงานออกแบบวงจรทั่วไป ชุดเป็นแบบเปิด (open) เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการการจัดการแรงดันแบบยืดหยุ่น พร้อมค่า isolation voltage สูง 4.5kV ac และช่วงอุณหภูมิการทำงานที่กว้าง

## Features

- Primary Voltage Rating: 230V ac
- Secondary Voltage Rating: 2 x 9V ac
- Power Rating: 80VA
- Number of Outputs: 2
- Secondary Current: 4.44A
- Termination Type: Copper Conductor Termination Wire
- Isolation Voltage: 4.5kV ac
- ขนาด: Ø93 x 38mm
- น้ำหนัก: 900g
- Maximum Operating Frequency: 450Hz
- ช่วงอุณหภูมิ: 0°C ถึง +120°C
- ชนิด: Toroidal transformer แบบเปิด (open)

## Applications

- งานทั่วไปและการออกแบบวงจรที่ต้องการความยืดหยุ่นในการจัดการแรงดันตามที่ระบุ

## Specifications



## บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

| คุณลักษณะ                   | รายละเอียด                        |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Primary Voltage Rating      | 230V ac                           |
| Secondary Voltage Rating    | 2 x 9V ac                         |
| Power Rating                | 80VA                              |
| Number of Outputs           | 2                                 |
| Secondary Current           | 4.44A                             |
| Height                      | 38mm                              |
| Weight                      | 900g                              |
| Diameter                    | 93mm                              |
| Dimensions                  | 93 (Dia.) x 38mm                  |
| Maximum Operating Frequency | 450Hz                             |
| Termination Type            | Copper Conductor Termination Wire |
| Minimum Temperature         | 0°C                               |
| Maximum Temperature         | +120°C                            |
| Isolation Voltage           | 4.5kV ac                          |



**LINE OA**  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com