



Industrial Automation Products & Solutions



Nuvotem Talema 230V ac, 2 x 30V ac Toroidal Transformer, 500VA 2 Output

ผู้ผลิต : Nuvotem Talema

รหัสสินค้า : 0500P1-2-030

Overview

หม้อแปลงทอรรอยด์แบบเปิด ขดลวดปฐมภูมิ 230V ac ขดลวดทุติยภูมิ 2 x 30V ac กำลังไฟ 500VA ให้ความยืดหยุ่นในการต่อขดลวดทุติยภูมิ (อนุกรม/ขนาน/แยกอิสระ)

ออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่ต้องการเอาต์พุตหลากหลายจากหม้อแปลงเดียว โดยมีสเปคที่ระบุว่าเป็นทอรรอยด์แบบเปิดพร้อมการต่อขดลวดทุติยภูมิที่ยืดหยุ่นและค่าการแยกแรงดัน (isolation) สูง

Features

- แรงดันปฐมภูมิ: 230V ac
- แรงดันทุติยภูมิ: 2 x 30V ac
- กำลังไฟ: 500VA
- กระแสทุติยภูมิ: 8.33A
- จำนวนเอาต์พุต: 2 (ต่ออนุกรม/ขนาน/แยกอิสระได้)
- ชนิด: ทอรรอยด์แบบเปิด
- การเชื่อมต่อเทอร์มินอล: สายทองแดง (Copper Conductor Termination Wire)
- แรงดันไอโซเลชัน: 4.5kV ac
- ขนาด: 136mm (Dia.) x 60mm สูง
- น้ำหนัก: 3.5kg
- ความถี่ใช้งานสูงสุด: 450Hz
- ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: 0°C ถึง +120°C

Applications

- ระบบไฟฟ้าที่ต้องการรูปแบบเอาต์พุตหลากหลายหรือการปรับแรงดันตามความต้องการ

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
-----------	------------



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Primary Voltage Rating	230V ac
Secondary Voltage Rating	2 x 30V ac
Power Rating	500VA
Number of Outputs	2
Secondary Current	8.33A
Height	60mm
Weight	3.5kg
Diameter	136mm
Dimensions	136 (Dia.) x 60mm
Maximum Operating Frequency	450Hz
Termination Type	Copper Conductor Termination Wire
Isolation Voltage	4.5kV ac
Minimum Temperature	0°C
Maximum Temperature	+120°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com