



Industrial Automation Products & Solutions



Nuvotem Talema 115 V ac, 230 V ac, 2 x 15V ac Toroidal Transformer, 7VA 2 Output

ผู้ผลิต : Nuvotem Talema

รหัสสินค้า : 70033K

Overview

หม้อแปลงโทโรอิดัลเต็มสำหรับติดตั้งบน PCB มีขดลวดปฐมภูมิ (115Vac 50/60Hz) ที่สามารถต่ออนุกรมเพื่อใช้งานที่ 230Vac และทุติยภูมิสองชุด 15V ต่อชุด เหมาะกับการติดตั้งบนบอร์ดวงจร

ขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา และออกแบบสำหรับการยึดบน PCB โดยตรง ทำให้เหมาะกับการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องการการติดตั้งเป็นระเบียบและความคงทนบนบอร์ด

Features

- Primary Voltage: 115 V ac (ขดลวดปฐมภูมิ 115Vac 50/60Hz สามารถต่ออนุกรมเพื่อใช้งานที่ 230Vac)
- Secondary Voltage: 2 x 15V ac
- Power Rating: 7VA
- Secondary Current: 233mA
- Mounting Type: PCB
- Termination Type: Pin
- Dimensions: 49.7 x 49.7 x 23.1mm
- Weight: 174g
- Fixing Hole Diameter: M4
- Operating Frequency: 50Hz ถึง 60Hz
- Maximum Temperature: +60°C

Applications

- การใช้งานบน PCB ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องการหม้อแปลงขนาดเล็กและติดตั้งบนบอร์ด

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Primary Voltage Rating	115 V ac, 230 V ac
Secondary Voltage Rating	2 x 15V ac
Power Rating	7VA
Number of Outputs	2
Secondary Current	233mA
Weight	174g
Dimensions	49.7 x 49.7 x 23.1mm
Minimum Operating Frequency	50Hz
Maximum Operating Frequency	60Hz
Mounting Type	PCB
Termination Type	Pin
Fixing Hole Diameter	M4
Maximum Temperature	+60°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com