




Industrial Automation Products & Solutions



Nuvotem Talema 115 V ac, 230 V ac, 2 x 12V ac Toroidal Transformer, 5VA 2 Output

ผู้ผลิต : Nuvotem Talema

รหัสสินค้า : 70022K

Overview

หม้อแปลงทอรรอยด์สำหรับยึดบน PCB ขดลวดปฐมภูมิ 115V ac (ต่ออนุกรมเป็น 230V ได้) ขดลวดทุติยภูมิ 2 x 12V ac กำลัง 5VA เหมาะกับการติดตั้งบนบอร์ดที่ต้องการความประหยัดพื้นที่

ออกแบบสำหรับการติดตั้งบน PCB โดยมีความยืดหยุ่นด้านแรงดันอินพุตจากขดลวดปฐมภูมิที่สามารถต่ออนุกรมเพื่อรับ 230V ได้ และให้ขนาดกะทัดรัดพร้อมการยึดแบบพิน เหมาะกับวงจรขนาดเล็กที่ต้องการความปลอดภัยและการประหยัดพื้นที่

Features

- Primary Voltage Rating: 115 V ac, 230 V ac (จากการต่ออนุกรมของขดลวดปฐมภูมิ)
- Secondary Voltage Rating: 2 x 12V ac
- Power Rating: 5VA
- Number of Outputs: 2
- Secondary Current: 208mA
- Mounting Type: PCB
- Termination Type: Pin
- Fixing Hole Diameter: M4
- Dimensions: 49.7 x 49.7 x 19.5mm
- Weight: 144g
- Operating Frequency: 50–60Hz
- Maximum Temperature: +60°C

Applications

- แอปพลิเคชันที่ติดตั้งบน PCB และต้องการหม้อแปลงขนาดเล็ก
- งานที่ต้องการสลับแรงดันอินพุตระหว่าง 115V และ 230V โดยใช้การต่ออนุกรมของปฐมภูมิ

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Primary Voltage Rating	115 V ac, 230 V ac
Secondary Voltage Rating	2 x 12V ac
Power Rating	5VA
Number of Outputs	2
Secondary Current	208mA
Weight	144g
Dimensions	49.7 x 49.7 x 19.5mm
Minimum Operating Frequency	50Hz
Maximum Operating Frequency	60Hz
Mounting Type	PCB
Termination Type	Pin
Fixing Hole Diameter	M4
Maximum Temperature	+60°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com