




Industrial Automation Products & Solutions



Nuvotem Talema 115 V ac, 230 V ac, 2 x 15V ac Toroidal Transformer, 3.2VA 2 Output

ผู้ผลิต : Nuvotem Talema

รหัสสินค้า : 70013K

Overview

หม้อแปลงโทโรอิดัลหุ้มฉนวนเต็มรูปแบบสำหรับติดตั้งบน PCB ขดลวดปฐมภูมิ 115 V ac (สามารถต่ออนุกรมเป็น 230 V ac) ให้เอาต์พุต 2 x 15 V ac และกำลังไฟ 3.2 VA

Features

- Toroidal แบบหุ้มฉนวนเต็มรูปแบบ
- ขดลวดปฐมภูมิ 115 V ac (ต่ออนุกรมเพื่อเป็น 230 V ac ได้)
- เอาต์พุต: 2 x 15 V ac
- กำลังไฟ: 3.2 VA
- กระแสขาออก: 107 mA
- การติดตั้ง: PCB
- การเชื่อมต่อ: Pin termination
- รูยึด: M4
- ขนาด: 44.7 x 44.7 x 19.5 mm
- น้ำหนัก: 110 g
- ช่วงความถี่การทำงาน: 50 – 60 Hz
- อุณหภูมิสูงสุด: +60°C

Applications

- การติดตั้งบน PCB
- ให้แรงดัน 2 x 15 V ac สำหรับวงจรที่ต้องการเอาต์พุตดังกล่าว

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Primary Voltage Rating	115 V ac, 230 V ac



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Secondary Voltage Rating	2 x 15V ac
Power Rating	3.2VA
Number of Outputs	2
Secondary Current	107mA
Weight	110g
Dimensions	44.7 x 44.7 x 19.5mm
Minimum Operating Frequency	50Hz
Maximum Operating Frequency	60Hz
Mounting Type	PCB
Termination Type	Pin
Fixing Hole Diameter	M4
Maximum Temperature	+60°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com