



Industrial Automation Products & Solutions



Nuvotem Talema 115 V ac, 230 V ac, 2 x 15V ac Toroidal Transformer, 10VA 2 Output

ผู้ผลิต : Nuvotem Talema

รหัสสินค้า : 70043K

Overview

หม้อแปลงโทโรอิดแบบหุ้มฉนวนเต็มรูปแบบสำหรับติดตั้งบน PCB ประสิทธิภาพสูง มีขดลวดปฐมภูมิคู่ 115 V ac (ต่ออนุกรมได้เป็น 230 V ac) และทุติยภูมิ 2 x 15 V ac กำลังไฟ 10 VA

เป็นหม้อแปลงโทโรอิดสำหรับติดตั้งบนบอร์ดที่ให้ความยืดหยุ่นด้านการต่อขดลวดปฐมภูมิเพื่อเลือกใช้งานที่ 115 V หรือ 230 V และให้แรงดันทุติยภูมิแบบสองขา 15 V ตามสเปค เหมาะกับการออกแบบวงจรที่ต้องการหม้อแปลงขนาดเล็กบน PCB

Features

- โครงแบบโทโรอิดหุ้มฉนวนเต็มรูปแบบ
- ขดลวดปฐมภูมิคู่ (115 V ac, ต่ออนุกรมเพื่อใช้ที่ 230 V ac)
- ทุติยภูมิ 2 x 15 V ac
- กำลังไฟ 10 VA
- กระแสทุติยภูมิ 333 mA
- ติดตั้งแบบ PCB, เทอร์มินอลแบบ Pin
- รูยึด Fixing hole ขนาด M4
- ความถี่การทำงาน 50–60 Hz
- ขนาด 55 x 55 x 26 mm, น้ำหนัก 252 g
- อุณหภูมิการทำงานสูงสุด +60°C

Applications

- การติดตั้งบนบอร์ด (PCB) ที่ต้องการหม้อแปลงทนทาน
- วงจรที่ต้องการแรงดันทุติยภูมิ 2 x 15 V และกำลังไม่เกิน 10 VA

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Primary Voltage Rating	115 V ac, 230 V ac
Secondary Voltage Rating	2 x 15V ac
Power Rating	10VA
Number of Outputs	2
Secondary Current	333mA
Weight	252g
Dimensions	55 x 55 x 26mm
Minimum Operating Frequency	50Hz
Maximum Operating Frequency	60Hz
Mounting Type	PCB
Termination Type	Pin
Fixing Hole Diameter	M4
Maximum Temperature	+60°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com