



Industrial Automation Products & Solutions



Nuvotem Talema 230V ac, 2 x 40V ac Toroidal Transformer, 500VA 2 Output

ผู้ผลิต : Nuvotem Talema

รหัสสินค้า : 0500P1-2-040

Overview

หม้อแปลงโทโรอิดแบบเปิด Nuvotem Talema พร้อมขดลวดปฐมภูมิเดียว 230 Vac และขดลวดทุติยภูมิสองชุด 2 x 40V ac กำลัง 500VA ออกแบบให้ต่อขดลวดแบบอนุกรม ขนาน หรือใช้อิสระได้ เพื่อความยืดหยุ่นในการปรับแรงดันเอาต์พุต

เป็นหม้อแปลงโทโรอิดแบบเปิดคุณภาพสูงที่ให้ความยืดหยุ่นด้านการต่อขดลวด (อนุกรม/ขนาน/แยก) เหมาะกับการใช้งานทั่วไปและระบบควบคุมที่ต้องการการปรับรูปแบบการต่ออย่างรวดเร็ว ข้อมูลเบ็กแสดงกำลัง 500VA กระแสทุติยภูมิ 6.25A ฉนวน 4.5kV ac และช่วงอุณหภูมิการทำงาน 0°C ถึง +120°C

Features

- ขดลวดปฐมภูมิ: 230V ac
- ขดลวดทุติยภูมิ: 2 x 40V ac
- กำลังไฟฟ้า: 500VA
- รองรับการต่อขดลวดแบบอนุกรม ขนาน หรือใช้อิสระ
- Termination: Copper conductor termination wire
- ค่าแรงดันฉนวน: 4.5kV ac
- ความถี่การทำงานสูงสุด: 450Hz
- ขนาด: 136 (Dia.) x 60mm
- น้ำหนัก: 3.5kg
- ช่วงอุณหภูมิการทำงาน: 0°C ถึง +120°C

Applications

- การใช้งานทั่วไปในระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม
- แอปพลิเคชันที่ต้องการการปรับรูปแบบการต่อขดลวดอย่างรวดเร็วและง่ายดาย

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
-----------	------------



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Primary Voltage Rating	230V ac
Secondary Voltage Rating	2 x 40V ac
Power Rating	500VA
Number of Outputs	2
Secondary Current	6.25A
Height	60mm
Weight	3.5kg
Diameter	136mm
Dimensions	136 (Dia.) x 60mm
Maximum Operating Frequency	450Hz
Termination Type	Copper Conductor Termination Wire
Isolation Voltage	4.5kV ac
Minimum Temperature	0°C
Maximum Temperature	+120°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com