



Industrial Automation Products & Solutions



Nuvotem Talema 230V ac, 2 x 30V ac Toroidal Transformer, 160VA 2 Output

ผู้ผลิต : Nuvotem Talema

รหัสสินค้า : 0160P1-2-030

Overview

หม้อแปลงโทโรอิดแบบเปิด Nuvotem Talema ขดลวดปฐมภูมิเดี่ยว 230 Vac 50/60 Hz และขดลวดทุติยภูมิคู่ (2 x 30V ac) ที่สามารถต่ออนุกรมขนาน หรือใช้งานแยกกันได้ ให้กำลังไฟ 160VA

เป็นหม้อแปลงโทโรอิดคุณภาพสูงที่ให้ความยืดหยุ่นในการปรับแรงดันเอาต์พุตด้วยการต่อทุติยภูมิแบบต่างๆ โดยไม่ต้องเปลี่ยนรุ่น พร้อมสเปคที่ระบุความสามารถด้านความถี่ น้ำหนัก ขนาด และการทนต่ออุณหภูมิ/แรงดันฉนวน

Features

- Primary Voltage Rating: 230V ac
- Secondary Voltage Rating: 2 x 30V ac
- Power Rating: 160VA
- Number of Outputs: 2
- Secondary Current: 2.67A
- Termination Type: Copper Conductor Termination Wire
- Dimensions: 105 (Dia.) x 42mm
- Weight: 1.5kg
- Maximum Operating Frequency: 450Hz
- Operating Temperature: Minimum 0°C, Maximum +120°C
- Isolation Voltage: 4.5kV ac

Applications

- การใช้งานที่ต้องการหลายรูปแบบของแรงดันเอาต์พุตโดยไม่ต้องเปลี่ยนฮาร์ดแวร์หลัก
- ระบบที่ต้องการหม้อแปลง toroidal กำลังกลาง

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
-----------	------------



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Primary Voltage Rating	230V ac
Secondary Voltage Rating	2 x 30V ac
Power Rating	160VA
Number of Outputs	2
Secondary Current	2.67A
Height	42mm
Weight	1.5kg
Diameter	105mm
Dimensions	105 (Dia.) x 42mm
Maximum Operating Frequency	450Hz
Termination Type	Copper Conductor Termination Wire
Maximum Temperature	+120°C
Isolation Voltage	4.5kV ac
Minimum Temperature	0°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com