



Industrial Automation Products & Solutions



Block 115 V ac, 230 V ac, 2 x 12V ac Toroidal Transformer, 15VA 2 Output

ผู้ผลิต : Block

รหัสสินค้า : RKD 15/2x12

Overview

หม้อแปลงโทโรอิดแบบเปิด Block รุ่น RKD 15/2x12 กำลัง 15VA มีขดลวดปฐมภูมิ 115 V ac และ 230 V ac ทดิวภูมิ 2 x 12V ac จำนวน 2 เอาต์พุต น้ำหนัก 320g เส้นผ่านศูนย์กลาง 59mm ต่อสายแบบ Leads รองรับความถี่ 50–60Hz อุณหภูมิสูงสุดการใช้งาน +40°C

ออกแบบให้มีขดลวดปฐมภูมิและทุติยภูมิคู่ที่สามารถต่ออนุกรมหรือขนาน หรือนำไปใช้งานแยกกันได้ ข้อความผลิตภัณฑ์เน้นความยืดหยุ่นในการเชื่อมต่อและการลดขนาด ซึ่งเหมาะกับการออกแบบระบบที่ต้องการหลายรูปแบบแรงดันและการสลับโหมดการต่อขดลวดได้ง่าย

Features

- Primary Voltage Rating: 115 V ac, 230 V ac
- Secondary Voltage Rating: 2 x 12V ac
- Power Rating: 15VA
- Number of Outputs: 2
- Termination Type: Leads
- Weight: 320g
- Diameter: 59mm
- Minimum Operating Frequency: 50Hz
- Maximum Operating Frequency: 60Hz
- Maximum Temperature: +40°C
- สามารถต่อขดลวดปฐมภูมิ/ทุติยภูมิแบบอนุกรมหรือขนาน หรือนำไปใช้งานแยกกันได้ (ตามคำอธิบาย)

Applications

- การใช้งานที่ต้องการหลายรูปแบบแรงดันจากทุติยภูมิ
- การออกแบบระบบที่ต้องการความยืดหยุ่นในการเชื่อมต่อขดลวด

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Primary Voltage Rating	115 V ac, 230 V ac
Secondary Voltage Rating	2 x 12V ac
Power Rating	15VA
Number of Outputs	2
Weight	320g
Diameter	59mm
Minimum Operating Frequency	50Hz
Maximum Operating Frequency	60Hz
Termination Type	Leads
Maximum Temperature	+40°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com