




Industrial Automation Products & Solutions



Nuvotem Talema 115 V ac, 230 V ac, 2 x 7V ac Toroidal Transformer, 15VA 2 Output

ผู้ผลิต : Nuvotem Talema

รหัสสินค้า : 70050K

Overview

Nuvotem Talema รุ่น 70050K เป็น Toroidal Transformer ติดตั้งบน PCB แบบหุ้มฉนวนเต็มรูปแบบ กำลังไฟ 15VA มีขดลวดปฐมภูมิสองชุด 115 V ac (50/60Hz) ที่สามารถเชื่อมต่อแบบอนุกรมเพื่อให้ได้ 230 V, เอาต์พุตสองช่องเป็น 2 x 7V ac, กระแสสำรอง 1.071A, ขนาด 60 x 60 x 26.3 mm และน้ำหนัก 304 g

หม้อแปลงโทโรอิดนั้ ออกแบบสำหรับการติดตั้งบน PCB โดยมีขดลวดปฐมภูมิสองชุดที่ให้ความยืดหยุ่นในการเชื่อมต่อเพื่อเลือกแรงดันปฐมภูมิ (เช่น ต่ออนุกรมเป็น 230 V) ระบุการต่อจุดแบบ Pin termination และรูยึด M4 พร้อมพิกัดอุณหภูมิสูงสุด +60°C

Features

- Primary Voltage Rating: 115 V ac, 230 V ac
- Secondary Voltage Rating: 2 x 7V ac
- Power Rating: 15VA
- Number of Outputs: 2
- Secondary Current: 1.071A
- Weight: 304g
- Dimensions: 60 x 60 x 26.3mm
- Minimum/Maximum Operating Frequency: 50Hz / 60Hz
- Mounting Type: PCB
- Termination Type: Pin
- Fixing Hole Diameter: M4
- Maximum Temperature: +60°C

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Primary Voltage Rating	115 V ac, 230 V ac



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Secondary Voltage Rating	2 x 7V ac
Power Rating	15VA
Number of Outputs	2
Secondary Current	1.071A
Weight	304g
Dimensions	60 x 60 x 26.3mm
Minimum Operating Frequency	50Hz
Maximum Operating Frequency	60Hz
Mounting Type	PCB
Termination Type	Pin
Fixing Hole Diameter	M4
Maximum Temperature	+60°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com