



Industrial Automation Products & Solutions



Nuvotem Talema 115 V ac, 230 V ac, 2 x 12V ac Toroidal Transformer, 80VA 2 Output

ผู้ผลิต : Nuvotem Talema

รหัสสินค้า : 92421-P2S2

Overview

หม้อแปลงโทโรอิดแบบเปิดที่มีขดลวดปฐมภูมิแบบคู่ (115Vac 50/60Hz) ซึ่งสามารถต่ออนุกรมเป็น 230V หรือขนานเพื่อใช้งานที่ 115V โดยมีขดลวดทุติยภูมิ 2 x 12V ac และกำลัง 80VA

การมีขดลวดปฐมภูมิแบบคู่เพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งานระหว่าง 115V และ 230V โดยไม่ต้องเปลี่ยนหม้อแปลง เหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่อาจต้องสลับแรงดันบ่อย และขนาดกะทัดรัด (93mm x 38mm) เหมาะกับการติดตั้งในพื้นที่จำกัด

Features

- Primary Voltage Rating: 115 V ac, 230 V ac (dual primary)
- Secondary Voltage Rating: 2 x 12V ac
- Power Rating: 80VA
- Secondary Current: 3.33A
- Number of Outputs: 2
- Dimensions: 93 (Dia.) x 38mm
- Diameter: 93mm
- Height: 38mm
- Weight: 900g
- Minimum Operating Frequency: 50Hz
- Maximum Operating Frequency: 60Hz
- Termination Type: Leads
- Maximum Temperature: +40°C

Applications

- ระบบที่ต้องการสลับระหว่างการใช้งาน 115V และ 230V โดยไม่ต้องเปลี่ยนหม้อแปลง
- งานที่ต้องการแหล่งจ่ายทุติยภูมิ 12V AC สองขา

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Primary Voltage Rating	115 V ac, 230 V ac
Secondary Voltage Rating	2 x 12V ac
Power Rating	80VA
Number of Outputs	2
Secondary Current	3.33A
Height	38mm
Weight	900g
Diameter	93mm
Dimensions	93 (Dia.) x 38mm
Minimum Operating Frequency	50Hz
Maximum Operating Frequency	60Hz
Termination Type	Leads
Maximum Temperature	+40°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com