



## Industrial Automation Products & Solutions



### Schneider Electric Inverter Drive, 55 kW, 3 Phase, 400 V ac, 106 A, 88 A, ATV 630 Series

ผู้ผลิต : Schneider Electric

รหัสสินค้า : ATV630D55N4

## Overview

ตัวขับเคลื่อนมอเตอร์จาก Schneider Electric สำหรับการปรับความถี่และความคุมมอเตอร์

## Features

- Power Rating: 55 kW
- Phase: 3
- Supply Voltage: 400 V ac
- Current Rating: 106 A, 88 A
- Output Frequency: 0.1 - 500Hz
- Drive Type: Variable Frequency
- Series: ATV 630
- Field Bus Communication Type: Profibus
- Interface: Ethernet, RS 485
- Ethernet Port with Embedded Web Server
- Filter Included: Yes
- STO: Yes



- Mounting Type: Panel Mount
- Control Panel: Yes
- Special Features: 3 Qr Codes, Dynamic Predictive Maintenance, Energy Management (Integrated Power Measurement), Simplified Communication
- IP Rating: IP21
- Standards Met: EN/IEC 61800-3; EN/IEC 61800-3 Environment 1 Category C2; EN/IEC 61800-3 Environment 2 Category C3; EN/IEC 61800-5-1; IEC 60721-3; IEC 61000-3-12; IEC 61508; UL508C
- Overall Dimensions (L x D x W): 290mm x 323mm x 922mm

## Applications

- For Use With: Asynchronous Motors, Synchronous Motors

## Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Power Rating	55 kW
Phase	3
Supply Voltage	400 V ac
Current Rating	106 A, 88 A
For Use With	Asynchronous Motors, Synchronous Motors
Series	ATV 630
Field Bus Communication Type	Profibus
IP Rating	IP21
Output Frequency	0.1 - 500Hz
STO	Yes
Drive Type	Variable Frequency
Mounting Type	Panel Mount
Filter Included	Yes
Better World Claim	Saves energy
Better World Product	Yes
Better World Verification	Green Premium
Control Panel	Yes



## บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Overall Length	290mm
Special Features	3 Qr Codes, Dynamic Predictive Maintenance, Energy Management (Integrated Power Measurement), Ethernet Port With Embedded Web Server, Simplified Communication
Function	Control Unit
Overall Depth	323mm
Standards Met	EN/IEC 61800-3, EN/IEC 61800-3 Environment 1 Category C2, EN/IEC 61800-3 Environment 2 Category C3, EN/IEC 61800-5-1, IEC 60721-3, IEC 61000-3-12, IEC 61508, UL508C
Overall Width	922mm
Interface	Ethernet, RS 485



LINE OA  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com