



Industrial Automation Products & Solutions



PREVOST G 1/2 FRL, Manual Drain, 25µm Filtration Size - With Pressure Gauge

ผู้ผลิต : PREVOST

รหัสสินค้า : TB SME3

Overview

PREVOST Filter-regulator (รุ่น TB SME3) แบบมี Pressure Gauge และ Drain แบบแมนนวล พร้อมการกรองที่ขนาด 25 µm และปรับแรงดันได้สูงสุดถึง 10 bar ออกแบบเพื่อรวมการกรอง การควบคุมแรงดัน และการระบายน้ำแบบแมนนวลไว้ด้วยกัน

Features

- Port Connection: G 1/2
- Integrated Pressure Gauge: With Pressure Gauge
- Drain Type: Manual
- Filtration Size: 25 µm
- Maximum Operating Pressure: 10 bar
- Minimum Operating Pressure: 0 bar
- Minimum Ambient Operating Temperature: +5°C
- Ambient Operating Temperature Range: +5 - +50°C
- Port Connection Thread Standard: G
- Port Connection Thread Size: 1/8 in (ระบุสำหรับ Pressure Gauge Port Thread Size และ Port Connection Thread Size)
- Pressure Gauge Port Thread Standard: G

Applications

- ระบบลมอัดที่ต้องการการกรองที่ระดับ 25 µm
- ระบบที่ต้องการการปรับแรงดันสูงสุดถึง 10 bar

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Port Connection	G 1/2
Integrated Pressure Gauge	With Pressure Gauge
Drain Type	Manual
Filtration Size	25µm
Minimum Operating Pressure	0bar
Minimum Ambient Operating Temperature	+5°C
Port Connection Thread Size	1/8 in
Port Connection Thread Standard	G
Maximum Operating Pressure	10 bar
Ambient Operating Temperature Range	+5 - +50°C
Maximum Ambient Operating Temperature	+50°C
Pressure Gauge Port Thread Standard	G
Pressure Gauge Port Thread Size	1/8 in



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com