



Industrial Automation Products & Solutions



Festo G 1/4 FRL, Manual Drain, 40µm Filtration Size

ผู้ผลิต : Festo

รหัสสินค้า : MSB4-1/4:C3J1M1-WP

Overview

Festo FRL รุ่น MSB4-1/4:C3J1M1-WP เป็นยูนิตรวมตัวปรับแรงดัน ตัวกรอง 40µm และฟังก์ชันหล่อลื่น โดยมีการเชื่อมต่อ Port แบบ G 1/4, Drain แบบ Manual และวัสดุถ้วยเป็น Polycarbonate สเปคระบุช่วงแรงดันทำงานขั้นต่ำ 1bar ถึงสูงสุด 14 bar

เป็น FRL แบบรวมฟังก์ชันที่ออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพของระบบนิวเมติก หน่วยเดียวรวมฟังก์ชัน regulator, filter และ lubrication เหมาะสำหรับการลดการสึกหรอของชิ้นส่วนปลายทางและป้องกันการอุดตันจากอนุภาคขนาด 40µm

Features

- Port Connection: G 1/4
- Filtration Size: 40µm
- Drain Type: Manual
- Manufacturer Series: MSB4
- Minimum Operating Pressure: 1bar
- Maximum Operating Pressure: 14 bar
- Minimum Ambient Operating Temperature: -10°C
- Bowl Material: Polycarbonate
- Pressure Gauge Port Size: G 1/4

Applications

- ใช้เป็น FRL หน่วยเดียวในระบบนิวเมติกเพื่อควบคุมแรงดัน กรอง และหล่อลื่น
- ระบบที่ต้องการการบำรุงรักษาง่ายและการติดตั้งรวดเร็ว



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Port Connection	G 1/4
Drain Type	Manual
Manufacturer Series	MSB4
Filtration Size	40Åµm
Pressure Gauge Port Size	G 1/4
Minimum Operating Pressure	1bar
Minimum Ambient Operating Temperature	-10°C
Maximum Operating Pressure	14 bar
Bowl Material	Polycarbonate



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com