



Industrial Automation Products & Solutions



Parker G 1/2 FRL, Automatic Drain, 5μ Filtration Size - With Pressure Gauge

ผู้ผลิต : Parker

รหัสสินค้า : P32CA14SEANGLNW-R2

Overview

Parker P32CA14SEANGLNW-R2 เป็นชุดเตรียมลมแบบ FRL (Filter, Regulator, Lubricator) ในซีรีส์ P32 ออกแบบสำหรับระบบนิวแมติกและลมอัดในงานอุตสาหกรรม โดยรวมฟังก์ชันการกรอง ปรับแรงดัน และจ่ายน้ำมันหล่อลื่นไว้ในชุดเดียว ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ลม ลดการสึกหรอ และยืดอายุการใช้งานของระบบนิวแมติกทั้งหมด

Features

- ชุด FRL รวมฟิลเตอร์ เรกูเลเตอร์ และลูบริเคเตอร์ในอุปกรณ์เดียว
- ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อ G 1/2 นิ้ว (BSPP)
- ใสกรองละเอียด 5 ไมครอน
- มีเกจวัดแรงดันติดตั้งในตัว
- ระบบระบายน้ำอัตโนมัติ (Automatic Drain)
- แรงดันปรับตั้งสูงสุด 8 bar
- แรงดันขาเข้าสูงสุด 10 bar
- โครงสร้างอลูมิเนียมหนักเบาและแข็งแรง
- ครอบปกป้องคาร์บอนेटพร้อมตัวป้องกัน (Bowl Guard)
- ระบบจ่ายน้ำมันหล่อลื่นแบบ Oil Mist
- ออกแบบโมดูลาร์เพื่อความสะดวกในการติดตั้งและบำรุงรักษา
- รองรับการใช้ลมของลมสูงประมาณ 43 dm³/s หรือ 90 scfm

Applications

- ระบบนิวแมติกในโรงงานอุตสาหกรรม



- เครื่องจักรอัตโนมัติและระบบ Automation
- สายการผลิตและเครื่องบรรจุภัณฑ์
- ระบบควบคุมกระบวนการ
- เครื่องจักรประกอบชิ้นงาน
- ระบบลำเลียงและสายพานอัตโนมัติ
- อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
- อุตสาหกรรมยานยนต์และการผลิต

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Port Connection	G 1/2
Integrated Pressure Gauge	With Pressure Gauge
Drain Type	Automatic
Manufacturer Series	P32
Filtration Size	5Åμ
Minimum Ambient Operating Temperature	-25°C
Port Connection Thread Size	1/4 in
Port Connection Thread Standard	G
Maximum Operating Pressure	8 bar
Proof Pressure	10bar
Maximum Ambient Operating Temperature	65.5°C
Ambient Operating Temperature Range	-25 - +65.5°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com