



Industrial Automation Products & Solutions



Parker G 1/2 FRL, Automatic Drain, 5μ Filtration Size - With Pressure Gauge

ผู้ผลิต : Parker

รหัสสินค้า : P32CB14SEANGLNW-R2

Overview

ชุดเตรียมลมแบบรวมโมดูล (P32) ประกอบด้วยไส้กรอง ตัวควบคุมความดัน และตัวหล่อลื่น ขนาดกะทัดรัด มาพร้อมเกจวัดความดันและดรายเออร์แบบอัตโนมัติ โดยมีขนาดการกรอง 5μ และช่องต่อแบบ G 1/2

เป็นชุด FRL แบบรวมที่ออกแบบเพื่อลดการเดินท่อและขั้นตอนการติดตั้ง เหมาะสำหรับพื้นที่จำกัดและการใช้งานระบบลมทั่วไป โดยความกดดันทำงานสูงสุดที่ 8 bar และช่วงอุณหภูมิแวดล้อมตั้งแต่ -25°C ถึง +65.5°C

Features

- รวมไส้กรอง (5μ), ตัวควบคุมความดัน และตัวหล่อลื่นในชุดเดียว
- ดรายเออร์/ปล่อยน้ำแบบอัตโนมัติ (Automatic Drain)
- มาพร้อมเกจวัดความดัน (With Pressure Gauge)
- ขนาดพอร์ตต่อเชื่อม: G 1/2
- ขนาดกะทัดรัด เหมาะสำหรับพื้นที่จำกัด
- ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: -25 - +65.5°C
- ความดันใช้งานสูงสุด: 8 bar (Proof pressure: 10 bar)
- Manufacturer Series: P32

Applications

- การเตรียมลมสำหรับระบบลมอุตสาหกรรมในพื้นที่จำกัด
- การติดตั้งที่ต้องการชุด FRL ขนาดกะทัดรัด



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Port Connection	G 1/2
Integrated Pressure Gauge	With Pressure Gauge
Drain Type	Automatic
Manufacturer Series	P32
Filtration Size	5 μ
Minimum Ambient Operating Temperature	-25°C
Port Connection Thread Size	1/4 in
Port Connection Thread Standard	G
Maximum Operating Pressure	8 bar
Proof Pressure	10bar
Maximum Ambient Operating Temperature	65.5°C
Ambient Operating Temperature Range	-25 - +65.5°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com