



## Industrial Automation Products & Solutions



### SMC G 1/2 FRL, Automatic Drain, 5µm Filtration Size - Without Pressure Gauge

ผู้ผลิต : SMC

รหัสสินค้า : AC40A-F04D-B

## Overview

SMC G 1/2 FRL รุ่น AC40A-F04D-B จากซีรีส์ AC40 ชุดกรอง-ลดแรงดัน-หล่อลื่น พร้อมสามไส้แบบสองชั้น ระบายน้ำอัตโนมัติ กรอง 5µm ไม่มีเกจวัดแรงดันในตัว

รุ่น AC-B ออกแบบใหม่โดยเน้นสามไส้แบบสองชั้นเพื่อการมองเห็นระดับที่ดีขึ้นและเพิ่มความทนทาน ข้อมูลสเปกตรัมขอบเขตแรงดันตั้งค่า อุณหภูมิใช้งาน และความดันพิสูจน์ (proof pressure)

## Features

- Port Connection: G 1/2
- Integrated Pressure Gauge: Without Pressure Gauge
- Drain Type: Automatic
- Manufacturer Series: AC40
- Filtration Size: 5µm
- Minimum Ambient Operating Temperature: -5°C
- Port Connection Thread Size: 1/2in
- Maximum Operating Pressure: 1 MPa
- Maximum Ambient Operating Temperature: 60°C
- Bowl Material: Polycarbonate
- Minimum Pressure Setting: 0.05MPa
- Maximum Pressure Setting: 0.7MPa
- Proof Pressure: 1.5MPa
- Pressure Setting Range: 0.05 - 0.7MPa
- Ambient/Process Operating Temperature Range: -5 - +60°C

## Specifications

| คุณลักษณะ       | รายละเอียด |
|-----------------|------------|
| Port Connection | G 1/2      |



| Integrated Pressure Gauge             | Without Pressure Gauge |
|---------------------------------------|------------------------|
| Drain Type                            | Automatic              |
| Manufacturer Series                   | AC40                   |
| Filtration Size                       | 5 $\mu$ m              |
| Minimum Ambient Operating Temperature | -5°C                   |
| Port Connection Thread Size           | 1/2in                  |
| Port Connection Thread Standard       | G                      |
| Maximum Operating Pressure            | 1 MPa                  |
| Maximum Ambient Operating Temperature | 60°C                   |
| Bowl Material                         | Polycarbonate          |
| Minimum Pressure Setting              | 0.05MPa                |
| Maximum Pressure Setting              | 0.7MPa                 |
| Maximum Process Operating Temperature | 60°C                   |
| Ambient Operating Temperature Range   | -5 - +60°C             |
| Process Operating Temperature Range   | -5 - +60°C             |
| Minimum Process Operating Temperature | -5°C                   |
| Proof Pressure                        | 1.5MPa                 |
| Pressure Setting Range                | 0.05 - 0.7MPa          |



LINE OA  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com



## บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

---