



Industrial Automation Products & Solutions



SMC G 1/2 FRL, 5µm Filtration Size - With Pressure Gauge

ผู้ผลิต : SMC

รหัสสินค้า : AC40-F04G-B

Overview

SMC รุ่น AC40-F04G-B เป็นชุดกรอง-ลดแรงดัน-หล่อลื่น (AC-B series FRL) ขนาดพอร์ต G 1/2 มาพร้อมสามไส้แบบสองชั้นและมีเกจแรงดันในตัว กำหนดการกรอง 5µm

Features

- ประเภท: ชุดกรอง-ลดแรงดัน-หล่อลื่น (Filter Regulator Lubricator) รุ่น AC-B (AC40)
- สามไส้แบบสองชั้น (double layer, transparent bowl)
- มีเกจแรงดันในตัว (With Pressure Gauge)
- ขนาดการกรอง: 5µm
- พอร์ตเชื่อมต่อ: G 1/2 (1/2in, เกลิวยึดแบบ G)
- ขนาดพอร์ตเกจแรงดัน: G 1/8 (1/8in)
- วัสดุสาม: Polycarbonate
- ช่วงการตั้งค่าแรงดัน: 0.05 - 0.7 MPa
- แรงดันใช้งานสูงสุด: 1 MPa
- Proof pressure: 1.5 MPa
- ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน / กระบวนการ: -5 - +60°C

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Port Connection	G 1/2
Integrated Pressure Gauge	With Pressure Gauge
Manufacturer Series	AC40
Filtration Size	5µm
Pressure Gauge Port Size	G 1/8



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Minimum Ambient Operating Temperature	-5°C
Port Connection Thread Size	1/2in
Port Connection Thread Standard	G
Maximum Operating Pressure	1 MPa
Maximum Process Operating Temperature	60°C
Pressure Setting Range	0.05 - 0.7MPa
Pressure Gauge Port Thread Size	1/8in
Ambient Operating Temperature Range	-5 - +60°C
Pressure Gauge Port Thread Standard	G
Proof Pressure	1.5MPa
Maximum Ambient Operating Temperature	60°C
Process Operating Temperature Range	-5 - +60°C
Minimum Pressure Setting	0.05MPa
Maximum Pressure Setting	0.7MPa
Minimum Process Operating Temperature	-5°C
Bowl Material	Polycarbonate



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com