



Industrial Automation Products & Solutions



SMC G 1/4 FRL, Manual Drain, 5µm Filtration Size - With Pressure Gauge

ผู้ผลิต : SMC

รหัสสินค้า : AC20A-F02G-B

Overview

SMC รุ่น AC20A-F02G-B เป็นชุดกรอง-ลดแรงดัน-หล่อลื่น (AC-B FRL) ขนาดพอร์ต G 1/4 มาพร้อมสามไส้สองชั้นและเกจวัดแรงดันในตัว พร้อมการระบายน้ำแบบ Manual และกรองขนาด 5µm

Features

- ชุดกรอง-ลดแรงดัน-หล่อลื่น (FRL) จากซีรีส์ AC
- พอร์ตเชื่อมต่อ G 1/4
- สามไส้แบบสองชั้น (double layer) ทำจาก Polycarbonate
- กรองขนาด 5µm
- มีเกจวัดแรงดันในตัว (Pressure Gauge)
- Drain แบบ Manual
- ช่วงการตั้งแรงดัน 0.05 - 0.85 MPa
- ความดันใช้งานสูงสุด 1 MPa, Proof pressure 1.5 MPa
- ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน -5 - +60°C
- ขนาดพอร์ตเกจแรงดัน G 1/4

Applications

- ระบบลมอัดที่ต้องการการกรอง ลดแรงดัน และหล่อลื่นร่วมกัน
- งานอุตสาหกรรมที่ใช้ชุด FRL ขนาดพอร์ต G 1/4

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Port Connection	G 1/4
Integrated Pressure Gauge	With Pressure Gauge



Drain Type	Manual
Manufacturer Series	AC
Filtration Size	5 μ m
Pressure Gauge Port Size	G 1/4
Minimum Ambient Operating Temperature	-5°C
Port Connection Thread Size	1/4in
Port Connection Thread Standard	G
Maximum Operating Pressure	1 MPa
Pressure Gauge Port Thread Size	1/4in
Ambient Operating Temperature Range	-5 - +60°C
Maximum Pressure Setting	0.85MPa
Minimum Pressure Setting	0.05MPa
Bowl Material	Polycarbonate
Maximum Ambient Operating Temperature	60°C
Proof Pressure	1.5MPa
Minimum Process Operating Temperature	-5°C
Process Operating Temperature Range	-5 - +60°C
Maximum Process Operating Temperature	60°C
Pressure Setting Range	0.05 - 0.85MPa
Pressure Gauge Port Thread Standard	G

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com