



Industrial Automation Products & Solutions



Norgren B64G Filter Regulator, 40µm, Manual

ผู้ผลิต : Norgren

รหัสสินค้า : B64G-NNK-MD3-RMN

Overview

Norgren รุ่น B64G-NNK-MD3-RMN เป็นตัวกรองแรงดัน (filter regulator) ที่ออกแบบให้มีประสิทธิภาพสูงในการแยกน้ำและอนุภาค โครงสร้างตัวถังและโยกเป็น Zinc Aluminium bonnet และตัวกรองใช้วัสดุ Sintered plastic พร้อมขามทำจาก Aluminium

การใช้ Zinc Aluminium bonnet และตัวกรอง Sintered plastic ร่วมกับขามอลูมิเนียม ให้ความทนทานต่อสภาพงานอุตสาหกรรม และความสามารถในการแยกน้ำและอนุภาคตามที่ระบุในคำอธิบายและสเปก

Features

- Manufacturer Series: B64G
- Filtration Size: 40 µm
- Drain Type: Manual
- Maximum Operating Pressure: 17 bar
- Bowl Material: Aluminium
- ตัวถังและโยกเป็น Zinc Aluminium bonnet
- Filter element: Sintered plastic
- Pressure Gauge Port: Rc 1/8 (1/8 in)
- Port Connection Thread Size: 1/2 in
- Ambient Operating Temperature Range: -20°C ถึง +80°C
- Minimum Operating Pressure: 0.3 bar

Applications

- การกรองและเตรียมลมในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่ต้องการการแยกน้ำและอนุภาคมาตรฐาน
- งานที่ต้องการช่วงอุณหภูมิใช้งานกว้าง (จาก -20°C ถึง +80°C)

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Maximum Operating Pressure	17 bar
Manufacturer Series	B64G
Drain Type	Manual
Filtration Size	40µm
Pressure Gauge Port	Rc 1/8
Pressure Gauge Port Thread Size	1/8 in
Port Connection Thread Size	1/2 in
Maximum Ambient Operating Temperature	+80°C
Minimum Operating Pressure	0.3bar
Minimum Ambient Operating Temperature	-20°C
Pressure Gauge Port Thread Standard	Rc
Ambient Operating Temperature Range	-20 - +80°C
Bowl Material	Aluminium



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com