



Industrial Automation Products & Solutions



Norgren F07 series 40µm G 1/4 10 bar Pneumatic Filter with Manual drain

ผู้ผลิต : Norgren

รหัสสินค้า : F07-200-M3TG

Overview

ฟیلเตอร์นิวเมติก IMI Norgren รุ่น F07-200-M3TG กรองขนาด 40µm, พอร์ต G 1/4, ท่อไล่น้ำแบบแมนนวล โกลบรูปเป็นโพลีคาร์บอเนต รองรับแรงดันสูงสุด 10 bar อุณหภูมิทำงาน -34°C ถึง +50°C และอัตราการไหลโดยประมาณ 11.5 L/s

อุปกรณ์นี้เป็นฟیلเตอร์ประเภท General Purpose สำหรับระบบนิวเมติกที่ต้องการการกรองในระดับ 40µm ด้วยการเชื่อมต่อแบบ G 1/4 และท่อไล่น้ำแบบแมนนวล เหมาะสำหรับการปรับปรุงคุณภาพอากาศในระบบเพื่อลดการปนเปื้อนของอุปกรณ์นิวเมติก

Features

- ขนาดการกรอง: 40µm
- พอร์ตเชื่อมต่อ: G 1/4 (เกลียว G ขนาด 1/4 in)
- ชนิดการไล่น้ำ: แบบแมนนวล (Manual drain)
- ซีรีส์ผู้ผลิต: F07
- อัตราการไหลโดยประมาณ: 11.5 L/s
- แรงดันใช้งานสูงสุด: 10 bar
- ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: -34°C ถึง +50°C
- โกลบรูปวัสดุ: Polycarbonate
- ประเภทฟیلเตอร์: General Purpose Filter

Applications

- ระบบนิวเมติก (air pneumatic systems)
- การกรองอากาศอัดทั่วไปที่ต้องการการกรอง 40µm

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
-----------	------------



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Filtration Size	40µm
Port Connection	G 1/4
Drain Type	Manual
Manufacturer Series	F07
Typical Flow Rate	11.5L/s
Maximum Operating Pressure	10 bar
Maximum Operating Temperature	+50°C
Port Connection Thread Standard	G
Minimum Operating Temperature	-34°C
Port Connection Thread Size	1/4 in
Filter Type	General Purpose Filter
Bowl Material	Polycarbonate



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com