



Industrial Automation Products & Solutions



Norgren Excelon Plus series 0.01µm G 1/2 0.3bar to 10 bar Pneumatic Filter 1500L/min max with Automatic drain

ผู้ผลิต : Norgren

รหัสสินค้า : F84C-4GD-AP0

Overview

Norgren Excelon Plus (F84C-4GD-AP0) ตัวกรองนิวเมติกขนาด 0.01 µm, พอร์ต G 1/2, การระบายน้ำแบบอัตโนมัติ, อัตราการไหลสูงสุด 1500 L/min, ช่วงแรงดันใช้งาน 0.3bar ถึง 10 bar, Bowl ทำจาก Polycarbonate, เป็น Oil Removal Filter.

ตัวกรองนี้ออกแบบเพื่อขจัดสิ่งปนเปื้อนจากอากาศในระบบนิวเมติก ตามที่ระบุในคำอธิบาย ช่วยลดการสะสมในท่อและองค์ประกอบภายใน ลดความถี่ในการบำรุงรักษาและรักษาประสิทธิภาพการทำงานของระบบ.

Features

- Filtration Size: 0.01 µm
- Port Connection: G 1/2
- Drain Type: Automatic
- Manufacturer Series: Excelon Plus
- Maximum Flow Rate: 1500L/min
- Minimum Operating Pressure: 0.3bar
- Maximum Operating Pressure: 10 bar
- Maximum Operating Temperature: +60°C
- Minimum Operating Temperature: -10°C
- Port Connection Thread Standard: G
- Port Connection Thread Size: 1/2 in
- Bowl Material: Polycarbonate



- Filter Type: Oil Removal Filter

Applications

- Pneumatic Filter (ตามชื่อสินค้าและข้อมูล)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Filtration Size	0.01 μ m
Port Connection	G 1/2
Drain Type	Automatic
Manufacturer Series	Excelon Plus
Maximum Flow Rate	1500L/min
Minimum Operating Pressure	0.3bar
Maximum Operating Pressure	10 bar
Maximum Operating Temperature	+60°C
Port Connection Thread Standard	G
Minimum Operating Temperature	-10°C
Port Connection Thread Size	1/2 in
Bowl Material	Polycarbonate
Filter Type	Oil Removal Filter



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com