



Industrial Automation Products & Solutions



Norgren Excelon Plus series 40µm G 1/2 0.3bar to 10 bar Pneumatic Filter 4680L/min max with Automatic drain

ผู้ผลิต : Norgren

รหัสสินค้า : F84G-4GN-AP3

Overview

ตัวกรองนิวเมติก IMI Norgren Excelon Plus ขนาดการกรอง 40µm พอร์ต G 1/2 อัตราการไหลสูงสุด 4680L/min แรงดันใช้งาน 0.3bar ถึง 10 bar พร้อมโกล์ฟลิคคาร์บอนและการระบายน้ำแบบอัตโนมัติ

เป็นตัวกรองสำหรับแหล่งจ่ายอากาศที่ออกแบบมาเพื่อลดอนุภาคขนาดถึง 40µm และรักษาการไหลของระบบนิวเมติกให้ต่อเนื่อง ลดการอุดตันของระบบตามสเปกที่ระบุ

Features

- ขนาดการกรอง 40µm
- การเชื่อมต่อพอร์ต: G 1/2
- ระบายน้ำแบบอัตโนมัติ
- อัตราการไหลสูงสุด 4680L/min
- ช่วงแรงดันใช้งาน 0.3bar ถึง 10 bar
- วัสดุโกล์: Polycarbonate
- อุณหภูมิใช้งาน: -10°C ถึง +60°C
- Manufacturer Series: Excelon Plus

Applications

- ใช้เป็นตัวกรองแหล่งจ่ายอากาศในระบบนิวเมติก

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Filtration Size	40µm
Port Connection	G 1/2
Drain Type	Automatic
Manufacturer Series	Excelon Plus
Maximum Flow Rate	4680L/min
Minimum Operating Pressure	0.3bar
Maximum Operating Pressure	10 bar
Maximum Operating Temperature	+60°C
Port Connection Thread Standard	G
Minimum Operating Temperature	-10°C
Port Connection Thread Size	1/2 in
Bowl Material	Polycarbonate
Filter Type	Air Filter



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com