



Industrial Automation Products & Solutions



Festo MS series 5µm G 1/2 0bar to 20 bar Pneumatic Filter 3200L/min max with Manual drain

ผู้ผลิต : Festo

รหัสสินค้า : MS6-LF-1/2-CRM

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Filtration Size	5µm
Port Connection	G 1/2
Drain Type	Manual
Manufacturer Series	MS
Maximum Flow Rate	3200L/min
Typical Flow Rate	3200L/min
Minimum Operating Pressure	0bar
Maximum Operating Pressure	20 bar
Maximum Operating Temperature	+60°C
Port Connection Thread Standard	G
Minimum Operating Temperature	-10°C
Port Connection Thread Size	1/2 in
Bowl Material	Plastic
Filter Type	Air Filter

Need a quotation or technical support?
ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com