



Industrial Automation Products & Solutions



Festo MS series G 1/4 Pneumatic Filter 900L/min max with Manual drain

ผู้ผลิต : Festo

รหัสสินค้า : MS6-LFX-1/4-R

Overview

Festo MS series activated carbon filter รุ่น MS6-LFX-1/4-R มีสามพลาสติกพร้อมการัดสามพลาสติก
ทิศทางการไหลจากซ้ายไปขวา และใช้ไส้กรองถ่านกัมมันต์

จากคำอธิบายเป็นไส้กรองถ่านกัมมันต์สำหรับอากาศอัด มีสามพลาสติกและการัดสามพลาสติกเพื่อป้องกัน
ช่วยดูดซับไอและกลิ่นไม่พึงประสงค์ สเปคระบุพอร์ต G 1/4, การระบายน้ำแบบ Manual และอัตราการไหลสูงสุด 900 L/min

Features

- Port Connection: G 1/4
- Drain Type: Manual
- Manufacturer Series: MS
- Maximum Flow Rate: 900 L/min
- Activated carbon filter element (ไส้กรองถ่านกัมมันต์) (ระบุในคำอธิบาย)
- Plastic bowl และ plastic bowl guard (ระบุในคำอธิบาย)
- ทิศทางการไหล: จากซ้ายไปขวา (ระบุในคำอธิบาย)

Applications

- ระบบอากาศอัดที่ต้องการกำจัดไอและกลิ่น
- การติดตั้งที่ต้องการชิ้นส่วนป้องกันสามรองคอนเดนเสท (ตามคำอธิบาย)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Port Connection	G 1/4



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Drain Type	Manual
Manufacturer Series	MS
Maximum Flow Rate	900L/min



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com