



Industrial Automation Products & Solutions



Festo MS series 0.01µm G 1/2 0bar to 20 bar Pneumatic Filter 900L/min max with Manual drain

ผู้ผลิต : Festo

รหัสสินค้า : MS6-LFM-1/2-ARM

Overview

ฟิลเตอร์ Festo MS series ขนาดกรอง 0.01 µm พอร์ต G 1/2 พร้อมระบบระบายน้ำแบบแมนนวลและโพลีพลาสติก

ฟิลเตอร์ MS ซีรีส์นี้ให้การกรองละเอียดมาก (0.01 µm) เพื่อจับอนุภาคเล็กจิ๋วที่อาจเล็ดลอดในกระแสม
เหมาะสำหรับการปกป้องระบบและอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ต้องการความน่าเชื่อถือสูง โดยสเปกแรงดันใช้งานตั้งแต่ 0 ถึง 20 bar

Features

- ขนาดการกรอง: 0.01 µm
- การเชื่อมต่อพอร์ต: G 1/2
- ประเภทการระบายน้ำ: Manual
- อัตราการไหลสูงสุด: 900 L/min
- ช่วงแรงดันใช้งาน: 0 bar ถึง 20 bar
- ช่วงอุณหภูมิทำงาน: -10°C ถึง +60°C
- วัสดุโถ: Plastic
- Manufacturer Series: MS

Applications

- ระบบที่ต้องการการกรองระดับจุลภาค (micro filtration)



- งานอุตสาหกรรมที่ต้องการปกป้องอุปกรณ์ต่อพ่วงจากอนุภาคละเอียด

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Filtration Size	0.01µm
Port Connection	G 1/2
Drain Type	Manual
Manufacturer Series	MS
Maximum Flow Rate	900L/min
Minimum Operating Pressure	0bar
Maximum Operating Pressure	20 bar
Maximum Operating Temperature	+60°C
Minimum Operating Temperature	-10°C
Bowl Material	Plastic



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com