



Industrial Automation Products & Solutions



Festo D series 1µm G 1/2 Pneumatic Filter 2400L/min max with Manual drain

ผู้ผลิต : Festo

รหัสสินค้า : LFMB-1/2-D-MAXI

Overview

ฟิลเตอร์ละเอียด Festo D series ขนาดกรอง 1 µm พอร์ต G 1/2 พร้อมพินเกลียว FRB และเกราะป้องกันโกลิโอ

ฟิลเตอร์ระดับ 1 µm เหมาะสำหรับการกรองละเอียดสูงในระบบนิวเมติกที่ต้องการการป้องกันชิ้นส่วนปลายทาง โดยการออกแบบที่ไม่มีแผ่นเชื่อมต่อแบบเกลียวและมีพินเกลียว FRB ช่วยให้การติดตั้งและการบำรุงรักษาสะดวกขึ้น ขณะที่เกราะโกลิโอเพิ่มความทนทานเชิงกล

Features

- ขนาดการกรอง: 1 µm
- การเชื่อมต่อพอร์ต: G 1/2
- ประเภทการระบายน้ำ: Manual
- อัตราการไหลสูงสุด: 2400 L/min
- มีการออกแบบโดยไม่มีแผ่นเชื่อมต่อแบบเกลียว
- มีพินเกลียว FRB
- เกราะป้องกันโกลิโอเป็นโลหะ

Applications

- ระบบนิวเมติกที่ต้องการการกรองละเอียดสูง
- งานอุตสาหกรรมที่อุปกรณ์ต่อพ่วงไวต่ออนุภาคขนาดเล็ก

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
-----------	------------



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Filtration Size	1 Åµm
Port Connection	G 1/2
Drain Type	Manual
Manufacturer Series	D
Maximum Flow Rate	2400L/min



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com