



Industrial Automation Products & Solutions



Norgren F39 series 0.01µm G 1/8 10 bar Pneumatic Filter 10.08m³/h max with Automatic drain

ผู้ผลิต : Norgren

รหัสสินค้า : F39-100-A0TG

Overview

Norgren F39 series รุ่น F39-100-A0TG เป็น pneumatic filter ประเภท Oil Removal Filter ขนาดการกรอง 0.01µm พอร์ตเชื่อมต่อ G 1/8 มี drain แบบ Automatic และ bowl เป็นพลาสติก ความสามารถไหลสูงสุด 10.08 m³/h

องค์ประกอบกรองทำจาก synthetic fibre และ polyurethane foam ตามข้อมูล ทำให้ออกแบบมาเพื่อลดน้ำมันและอนุภาคในระบบอากาศอัด ลดการปนเปื้อน downstream และลดความถี่การบำรุงรักษาในระบบอุตสาหกรรม

Features

- Filtration Size: 0.01µm
- Port Connection: G 1/8 (1/8 in)
- Drain Type: Automatic
- Manufacturer Series: F39
- Maximum Flow Rate: 10.08 m³/h
- Maximum Operating Pressure: 10 bar
- Operating Temperature Range: -34°C ถึง +50°C
- Bowl Material: Plastic
- Filter Type: Oil Removal Filter
- Element Materials: synthetic fibre และ polyurethane foam

Applications

- ป้องกันกระบวนการอุตสาหกรรมจากฝุ่น ละอองน้ำมัน และสิ่งปนเปื้อนในระบบอากาศอัด

Specifications

--	--



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Filtration Size	0.01 μ m
Port Connection	G 1/8
Drain Type	Automatic
Manufacturer Series	F39
Maximum Flow Rate	10.08m $\hat{A}$ ³ /h
Maximum Operating Pressure	10 bar
Maximum Operating Temperature	+50°C
Port Connection Thread Standard	G
Minimum Operating Temperature	-34°C
Port Connection Thread Size	1/8 in
Bowl Material	Plastic
Filter Type	Oil Removal Filter



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com