



Industrial Automation Products & Solutions



Norgren F72G series 40µm G 3/8 10 bar Pneumatic Filter with Semi Automatic drain

ผู้ผลิต : Norgren

รหัสสินค้า : F72G-3GN-ST3

Overview

Norgren F72G series 40µm G 3/8 10 bar Pneumatic Filter with Semi Automatic drain (รุ่น F72G-3GN-ST3) สำหรับกำจัดไอระเหยของน้ำและสิ่งเจือปนจากแหล่งจ่ายอากาศ โดยมีฟังก์ชันการกรองขนาด 40 µm และระบบระบายน้ำแบบมี/กึ่งอัตโนมัติ

ตัวกรองสำหรับระบบนิวเมติกที่ระบุขนาดการกรอง 40 µm พร้อมทางออกแบบเกลียวและปุ่มหมุนควอเตอร์เทิร์นเพื่อการระบายน้ำที่ควบคุมได้ เหมาะกับการติดตั้งในแหล่งจ่ายอากาศที่ต้องการควบคุมความชื้นและสิ่งเจือปน ภายใต้ข้อจำกัดแรงดันใช้งานสูงสุด 10 bar และช่วงอุณหภูมิทำงาน -34°C ถึง +50°C

Features

- Filtration Size: 40µm
- Port Connection: G 3/8 (Port Connection Thread Size: 3/8 in)
- Drain Type: Semi Automatic (คำอธิบายระบุการระบายน้ำแบบแมนนวลผ่านปุ่มหมุนควอเตอร์เทิร์น)
- Typical Flow Rate: 30L/s
- Maximum Operating Pressure: 10 bar
- Operating Temperature Range: -34°C ถึง +50°C
- Port Connection Thread Standard: G
- Manufacturer Series: F72G

Applications

- แหล่งจ่ายอากาศ / ระบบนิวเมติก

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Filtration Size	40µm
Port Connection	G 3/8
Drain Type	Semi Automatic
Manufacturer Series	F72G
Typical Flow Rate	30L/s
Maximum Operating Pressure	10 bar
Maximum Operating Temperature	+50°C
Port Connection Thread Standard	G
Minimum Operating Temperature	-34°C
Port Connection Thread Size	3/8 in



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com