



Industrial Automation Products & Solutions



Norgren F74G series 40µm G 1/2 10 bar Pneumatic Filter with Manual drain

ผู้ผลิต : Norgren

รหัสสินค้า : F74G-4GN-QP3

Overview

Norgren F74G series pneumatic filter รุ่น F74G-4GN-QP3 กรองขนาด 40 µm, พอร์ต G 1/2, Manual drain พร้อมปุ่ม quarter-turn และ threaded pipe-away outlet, Typical flow 83 L/s, ความดันสูงสุด 10 bar

ตัวกรองออกแบบมาเพื่อลดไอระเหยของน้ำและสิ่งเจือปนจากแหล่งจ่ายอากาศ โดยมีการระบายน้ำแบบ Manual ผ่านปุ่ม quarter-turn ร่วมกับ threaded pipe-away outlet เพื่อความสะดวกในการบำรุงรักษา

Features

- Filtration Size: 40 µm
- Port Connection: G 1/2
- Drain Type: Manual
- Typical Flow Rate: 83 L/s
- Maximum Operating Pressure: 10 bar
- Maximum Operating Temperature: +50°C
- Minimum Operating Temperature: -34°C
- Port Connection Thread Standard: G
- Model: F74G-4GN-QP3
- Brand: Norgren
- Manual drain with quarter-turn knob and threaded pipe-away outlet

Applications

- การกรองอากาศเพื่อกำจัดไอระเหยของน้ำและสิ่งเจือปนจากแหล่งจ่ายอากาศ
- ระบบที่ต้องการการระบายน้ำด้วยมือพร้อมทางออกแบบ threaded pipe-away

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
-----------	------------



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Filtration Size	40µm
Port Connection	G 1/2
Drain Type	Manual
Manufacturer Series	F74G
Typical Flow Rate	83L/s
Maximum Operating Pressure	10 bar
Maximum Operating Temperature	+50°C
Port Connection Thread Standard	G
Minimum Operating Temperature	-34°C
Port Connection Thread Size	1/2 in



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com