



## Industrial Automation Products & Solutions



### Norgren F72C series 0.01 $\mu$ m G 3/8 10 bar Pneumatic Filter with Semi Automatic drain

ผู้ผลิต : Norgren

รหัสสินค้า : F72C-3GD-ST0

## Overview

Norgren F72C series (รุ่น F72C-3GD-ST0) เป็นไส้กรองขจัดน้ำมันประสิทธิภาพสูงแบบ coalescing สำหรับระบบลมอัดมาพร้อมการระบายน้ำกึ่งอัตโนมัติและการเชื่อมต่อพอร์ตแบบ G 3/8

ผลิตภัณฑ์เป็นไส้กรองแบบ coalescing ที่ออกแบบมาเพื่อลดไอหมอกของน้ำและน้ำมันโดยรวมเป็นของเหลวเพื่อนำไประบายได้ มีขนาดการกรองละเอียดถึง 0.01 $\mu$ m เหมาะสำหรับการกำจัดมลภาวะของน้ำมันในลมอัดและรองรับการจัดการของเหลวสะสมด้วยไส้กรองชนิดนี้

## Features

- Filtration Size: 0.01 $\mu$ m
- Port Connection: G 3/8 (Port Connection Thread Size: 3/8 in, Thread Standard: G)
- Drain Type: Semi Automatic
- Manufacturer Series: F72C
- Typical Flow Rate: 4.5 L/s
- Maximum Operating Pressure: 10 bar
- Operating Temperature Range: -34°C ถึง +50°C

## Applications

- ระบบลมอัดที่ต้องการการกำจัดน้ำมันและไอหมอกตามคำอธิบายต้นฉบับ

## Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด



## บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Filtration Size	0.01 $\mu$ m
Port Connection	G 3/8
Drain Type	Semi Automatic
Manufacturer Series	F72C
Typical Flow Rate	4.5L/s
Maximum Operating Pressure	10 bar
Maximum Operating Temperature	+50°C
Port Connection Thread Standard	G
Minimum Operating Temperature	-34°C
Port Connection Thread Size	3/8 in



**LINE OA**  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com